

海岸保全施設整理表(1)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「○」 改良 「◇」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
1	【東部】 岩美町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	岩美海岸陸上地区 (岩美町大字陸上字船揚場1098番地 先～字西ノ脇1469番地先)	消波工	—	1976年	L=80m	3.9m	—	—	岩美町の 一部	住宅地			・養浜による順応的な砂浜管理等 ・護岸の整備、嵩上げ等	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状につい て、日常的な巡視や5年に1回程度の 定期的な点検・評価を実施し、変状の 発生位置や劣化の進行段階に応じて 長寿命化を図るなど、適切な維持・修 繕に努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤（人工リーフ）・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期 的な点検・評価を実施し、必要に応じ てブロックの補充等による適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。
				潜り突堤	—	2004年	L=200m	-0.5m	—	—	—	—				
				護岸 (埋設護岸)	○	—	—	—	L=1139m 施設整備 実施中	2.5,3.5 施設整備 実施中	岩美町の 一部	住宅地	未指定			
				砂浜	—	—	—	—	L=1400m	—	岩美町の 一部	住宅地	未指定			
2	岩美町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	岩美海岸浦富地区 (岩美町大字牧谷字砂浜690番346地 先～大字浦富字中浜2475番207地先)	護岸	—	1972年	L=120.3m	4.5m	—	—	岩美町の 一部	住宅地 公共施設			・養浜による順応的な砂浜管理等 ・護岸の整備、嵩上げ等 ・人工リーフの改良等	○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期 的な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要 に応じて長寿命化を図るなど、適切な維 持・修繕に努め、施設の機能を確保す る。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線 や護岸前面等の状況を点検し、必要 に応じて養浜等の土砂対策により適切 な維持に努める。
				消波工	—	1972年	L=150.8m	不明	—	—	岩美町の 一部	住宅地 公共施設				
				護岸	—	1975年	L=140.0m	4.5m	—	—	岩美町の 一部	住宅地 公共施設				
				消波工	—	1975年	L=137.3m	不明	—	—	岩美町の 一部	住宅地 公共施設				
				護岸 (階段式護岸)	—	1980年	L=56.5m	4.5m	—	—	岩美町の 一部	住宅地 公共施設				
				護岸 (階段式護岸)	—	1981年	L=99.0m	4.5m	—	—	岩美町の 一部	住宅地 公共施設				
				護岸 (階段式護岸)	—	1982年	L=86.0m	4.5m	—	—	岩美町の 一部	住宅地 公共施設				
				護岸 (階段式護岸)	—	1983年	L=42.0m	4.5m	—	—	岩美町の 一部	住宅地 公共施設				
				潜堤 (東側リーフ)	○	1990年～1996年	L=401.1m W=50m	-2.0m	L=401.1m W=70m	-0.5m	—	—				
				潜堤 (西側リーフ)	○	1990年～1994年	L=210m W=30m	-2.0m	L=210m W=40m	-0.5m	—	—				
				浜座対策 (検討中)	○	—	—	—	施設計画 検討中	未定	岩美町の 一部	住宅地 公共施設	未指定			
				砂浜	—	—	—	—	L=1000km	—	岩美町の 一部	住宅地 公共施設	未指定			

施設整備年を追加
新設・改良、要施設整備箇所・将来想定される整備内容の列を追加

海岸保全施設整理表(2)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
							延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
3	岩美町	鳥取県 (水産庁)	網代漁港海岸大谷地区 (岩美町大谷地先)	護岸 (階段式護岸)	—	1993～1994年	L=430.9m	4.5m	—	—	岩美町の 一部	公共施設		○	・養浜による順応的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等 ・人工リーフの改良等	○護岸・階段式護岸・連続式護岸 施設の損傷・劣化等の状況について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行程度に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。
				潜堤	—	不明	L=321.4m W=30.5m	-0.5m	—	—	—	—				
				砂浜	—	—	—	—	L=400km	—	岩美町の 一部	住宅地 公共施設	未指定			
4	鳥取市	鳥取市 (水産庁)	若戸漁港海岸若戸地区 (鳥取市福部町若戸から鳥取市福部町細 川)	護岸	—	1967年～1969年	L=427m	4.5m	—	—	鳥取市の 一部	住宅地			—	○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。
				突堤	—	1969年	L=100m	2.1m	—	—	—	—				
5	鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	福部海岸若戸地区 (鳥取市福部町細川字高浜726番608 地先～海士字高浜889番755地先)	潜堤 (0号リーフ)	—	2007年～2008年	L=200.86m B=24.84m	-1.0m	—	—	—	—			・養浜による順応的な砂浜管理等 ・人工リーフの改良等	○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る閉鎖点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維 持・修繕に努め、施設の機能を確保す る。
				潜堤 (1号リーフ)	—	1998年～2000年	L=199.10m B=23.35m	-0.5m	—	—	—	—				
				潜堤 (2号リーフ)	—	1998年～2000年	L=199.10m B=23.35m	-0.5m	—	—	—	—				
				潜堤 (3号リーフ)	—	2000年～2001年	L=199.10m B=23.35m	-0.5m	—	—	—	—				
				砂浜	—	—	—	—	L=1100m	—	鳥取市の 一部	森林	未指定			
6	鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	福部海岸瀬山地区 (鳥取市福部町大字瀬山字高浜889番 755地先～大字瀬山字高浜2164番774 地先)	潜堤 (4号リーフ)	○	2003年～2005年	L=199.10m B=23.35m	-0.5m	L=200m B=50.0m	-0.2m	—	—			・養浜による順応的な砂浜管理等 ・人工リーフの改良等	○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
				潜堤 (5号リーフ)	—	2003年～2005年	L=198.70m B=24.91m	-0.5m	—	—	—	—				
				潜堤 (6号リーフ)	—	2008年～2012年	L=198.95m B=24.91m	-0.5m	—	—	—	—				
				潜堤 (7号リーフ)	○	2001年～2002年	L=199.10m B=23.35m	-0.5m	L=200m B=50.0m	-0.2m	—	—				
				潜堤 (8号リーフ)	○	2012年～2017年	L=199.10m B=24.91m	-0.5m	L=200m B=50.0m	-0.2m	—	—				
				潜堤 (9号リーフ)	○	2001年～2002年	L=199.10m B=23.35m	-0.5m	L=200m B=50.0m	-0.2m	—	—				
				砂浜	—	—	—	—	L=1900m	—	鳥取市の 一部	森林	未指定			

海岸保全施設整理表(3)

No	市町村名	海洋管理者 (所管)	区域	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
7	鳥取市	鳥取県 (港湾局)	鳥取港海岸浜坂東浜地区 (鳥取市浜坂地先)	砂浜	—	—	—	—	L=800m	—	鳥取市の 一部	森林	未指定		・養浜による順応的な砂浜管理等	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。
8	鳥取市	鳥取県 (港湾局)	鳥取港海岸賀露西浜地区 (鳥取市賀露町地先)	護岸 (階段式護岸)	—	1974年	L=665m	4.5m	—	—	鳥取市の 一部	公共施設		○	・養浜による順応的な砂浜管理等 ・護岸の嵩上げ等 ・人工リーフの改良等	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。
				突堤	—	1988年	L=119.5m	2.0m	—	—	—	—				
				突堤	—	1991年	L=150m	2.0m	—	—	—	—				
				岩堤	—	2009年	L=683.2m	-0.5m	—	—	—	—				
				堤防 (防砂堤)	—	1967年	L=139m	0.6m	—	—	鳥取市の 一部	公共施設				
				砂浜	—	—	—	—	L=700m	—	鳥取市の 一部	公共施設	未指定			
9	鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	鳥取海岸鳥取西地区 (鳥取市賀露町字西浜1757番734～白 兎字白浜688番2)	護岸 (階段式護岸)	—	1974年	L=58.0m	4.5m	—	—	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設			・養浜による順応的な砂浜管理等 ・護岸の整備、嵩上げ等 ・突堤、消波堤、消波工の嵩上げ等	○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維 持・修繕に努め、施設の機能を確保す る。
				消波堤	—	1987年～1996年	L=306.7m	4.5m	—	—	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設				
				消波堤	—	1987年～1996年	L=400.0m	4.5m	—	—	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設				
				突堤 (28号)	—	1999年～2000年	L=150.0m	2.0m	—	—	—	—				
				突堤 (27号)	—	1995年～1996年	L=150.0m	2.0m	—	—	—	—				
				突堤 (26号)	—	1991年～1997年	L=150.0m	2.0m	—	—	—	—				
				護岸 (緩傾斜護岸)	—	1987年～1996年	L=730.08m	4.5m	—	—	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設				
				突堤 (25号)	—	1979年	L=25.73m	2.6m	—	—	—	—				
				突堤 (24号)	—	1979年	L=23.97m	1.2m	—	—	—	—				

海岸保全施設整理表(4)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
9	(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	鳥取海岸鳥取西地区 (鳥取市賀茂町字西浜1757番734～白 兎字白浜688番2)	突堤 (23号)	—	1979年	L=23.06m	1.5m	—	—	—	—				○護岸・階段式護岸・堤防式護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期 的な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波返による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期 的な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維 持・修繕に努め、施設の機能を確保す る。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、打線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
				突堤 (22号)	—	1979年	L=31.0m	1.5m	—	—	—	—				
				突堤 (21号)	—	1979年	L=27.96m	1.3m	—	—	—	—				
				突堤 (20号)	—	1979年	L=33.02m	1.8m	—	—	—	—				
				突堤 (19号)	—	1978年	L=31.74m	1.4m	—	—	—	—				
				突堤 (18号)	—	1978年	L=40.76m	2.8m	—	—	—	—				
				突堤 (17号)	—	1978年	L=62.4m	2.8m	—	—	—	—				
				突堤 (16号)	—	1978年	L=36.5m (T型30.5m)	3.0m (1.3m)	—	—	—	—				
				突堤 (15号)	—	1976年	L=64.33m	2.3m	—	—	—	—				
				突堤 (14号)	—	1976年	L=44.42m	2.6m	—	—	—	—				
				突堤 (13号)	—	1976年	L=33.1m (T型26.9m)	2.9m (1.9m)	—	—	—	—				
				突堤 (12号)	—	1975年	L=37.8m (T型33.2m)	2.9m (2.2m)	—	—	—	—				
				突堤 (11号)	—	1975年	L=30.23m	3.2m	—	—	—	—				
				突堤 (10号)	—	1981年	L=45.41m	4.3m	—	—	—	—				
				突堤 (9号)	—	1981年	L=46.72m	4.8m	—	—	—	—				
				突堤 (8号)	—	1983年	L=47.83m	5.4m	—	—	—	—				

海岸保全施設整理表(5)

No	市町村名	海洋管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
							延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	延長等 ※廃止	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
9	(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	鳥取海岸鳥取西地区 (鳥取市賀露町字西浜1757番734～白 瓦子白浜688番2)	突堤 (7号)	—	1983年	L=27.67m	2.7m	—	—	—	—				○護岸・階段式護岸・堤防式護岸 施設の損傷・劣化等の状況について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期 的な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期 的な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維 持・修繕に努め、施設の機能を確保す る。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、打簾や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
				突堤 (6号)	—	1974年	L=32.0m	2.7m	—	—	—	—				
				突堤 (5号)	—	1974年	L=32.4m	3.0m	—	—	—	—				
				突堤 (4号)	—	1963年	L=31.0m	3.1m	—	—	—	—				
				突堤 (3号)	—	1963年	L=28.9m	4.3m	—	—	—	—				
				突堤 (2号)	—	1963年	L=30.95m	3.0m	—	—	—	—				
				突堤 (1号)	—	1963年	L=28.0m	3.3m	—	—	—	—				
				消波工	—	1987年～1996年	L=84.0m	4.3m	—	—	—	—				
				消波工	—	1987年～1996年	L=86.0m	4.5m	—	—	—	—				
				砂浜	—	—	—	—	L=4900m	—	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設	未指定		・養浜による順応的な砂浜管理等	
10	鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	鳥取海岸小沢見地区 (鳥取市小沢見字砂場575番)	砂浜	—	—	—	—	L=400m	—	鳥取市の 一部	住宅地 森林	未指定		・養浜による順応的な砂浜管理等	
11	鳥取市	鳥取県 (農村振興 局)	気高海岸鏡子口地区 (鳥取市気高町大字奥沢見1333番 24)	水路	—	不明	コンクリート水路 L=12.0m	—	—	—	—	—	廃止に 向けて検 討中		—	
12	鳥取市	鳥取県 (農村振興 局)	気高海岸松谷地区 (鳥取市気高町大字酒津940番次4)	突堤	—	不明	L=29m×2基 L=58.0m	不明	—	—	鳥取市の 一部	農地			—	
13	鳥取市	鳥取市 (水産庁)	酒津漁港海岸酒津地区 (鳥取市気高町酒津)	護岸	—	1982年	L=16m	4.5m	—	—	鳥取市の 一部	住宅地			—	

海岸保全施設整理表(6)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名・地区海岸名 (地先)	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
							延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
14	鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	気高海岸宝木地区 (鳥取市気高町大字宝木字西浜1561番 60～大字宝木字西浜1561番)	突堤	—	1972年	L=25.0m	2.0m	—	—	—	—				○護岸・階段式護岸・堤防式護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期 的な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤（人工リーフ）・離岸堤・突堤 波返による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期 的な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維 持・修繕に努め、施設の機能を確保す る。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、打線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
				突堤	—	1972年	L=25.0m	1.8m	—	—	—	—				
				突堤	—	1968年	L=25.0m	1.9m	—	—	—	—				
				突堤	—	1967年	L=25.0m	1.8m	—	—	—	—				
				突堤	—	1967年	L=25.0m	1.9m	—	—	—	—				
				突堤	—	1967年	L=25.0m	2.0m	—	—	—	—				
				突堤	—	1967年	L=25.0m	1.8m	—	—	—	—				
				突堤	—	1967年	L=25.0m	2.0m	—	—	—	—				
				突堤	—	1966年	L=25.0m	2.0m	—	—	—	—				
				突堤	—	1966年	L=25.0m	1.9m	—	—	—	—				
				突堤	—	1966年	L=25.0m	2.2m	—	—	—	—				
				突堤	—	1966年	L=25.0m	1.3m	—	—	—	—				
				突堤 (元付)	—	1972年	L=64.5m	3.0m	—	—	—	—				
				突堤 (元付)	—	1972年	L=64.5m	3.0m	—	—	—	—				
				突堤 (元付)	—	1968年	L=126.15m	3.0m	—	—	—	—				
				突堤 (元付)	—	1967年	L=40.6m	3.0m	—	—	—	—				

海岸保全施設整理表(7)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
14	(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	気高海岸宝木地区 (鳥取市気高町大字宝木字西浜1561番 60～大字宝木字西浜1561番)	突堤 (元付)	—	1967年	L=40.6m	3.0m	—	—	—	—				○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、日常的な巡視や5年に1回程度の定期的な点検・評価を実施し、変状の発生位置や劣化の進行段階に応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○護堤（人工リーフ）・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブロックの移動・散乱・沈下等について、日常的な巡視や5年に1回程度の定期的な点検・評価を実施し、必要に応じてブロックの補充等による適切な維持・修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおける閉鎖点検及び5年に1回程度の定期的な点検を行い、設置の経年変化や劣化、損傷を調査するとともに、必要に応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や護岸前面等の状況を点検し、必要に応じて養浜等の土砂対策により適切な維持に努める。
				突堤 (元付)	—	1967年	L=40.6m	3.0m	—	—	—	—				
				突堤 (元付)	—	1967年	L=30.5m	3.0m	—	—	—	—				
				突堤 (元付)	—	1966年	L=40.6m	3.0m	—	—	—	—				
				突堤 (元付)	—	1966年	L=40.6m	3.0m	—	—	—	—				
				突堤 (元付)	—	1966年	L=40.6m	3.0m	—	—	—	—				
				突堤 (元付)	—	1966年	L=40.6m	3.0m	—	—	—	—				
				突堤 (元付)	—	1966年	L=40.6m	3.0m	—	—	—	—				
				護岸	—	1976年	L=244.3m	4.5m	—	—	鳥取市の一部	公共施設				
				護岸	—	1976年	L=55.6m	4.5m	—	—	鳥取市の一部	公共施設				
				消波工	—	1977年	L=59.0m	3.0m	—	—	鳥取市の一部	公共施設				
				消波工	—	1978年	L=80.5m	3.0m	—	—	鳥取市の一部	公共施設				
				消波工	—	1979年	L=63.0m	3.0m	—	—	鳥取市の一部	公共施設				
				消波工	—	1980年	L=60.0m	3.0m	—	—	鳥取市の一部	公共施設				
				消波工	—	1981年	L=117.0m	3.0m	—	—	鳥取市の一部	公共施設				
				消波工	—	1982年	L=116.0m	3.0m	—	—	鳥取市の一部	公共施設				
				消波工	—	1983年	L=163.3m	3.0m	—	—	鳥取市の一部	公共施設				

海岸保全施設整理表(8)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
14	(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国土保全局)	気高海岸宝木地区 (鳥取市気高町大字宝木字西浜1561番 60～大字宝木字西浜1561番)	消波工	—	1984年	L=223.0m	3.0m	—	—	鳥取市の 一部	公共施設		養浜による順応的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等 ・突堤、消波工の高上げ等	〇護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。	
				消波工	—	2013年	L=27.0m	3.0m	—	—	鳥取市の 一部	公共施設				
				消波工	—	2013年	L=21.5m	3.0m	—	—	鳥取市の 一部	公共施設				
				消波工	—	2013年	L=25.0m	3.0m	—	—	鳥取市の 一部	公共施設				
				砂浜	—	1966年	—	—	L=1300m	—	鳥取市の 一部	公共施設	未指定			
15	鳥取市	鳥取県 (農村振興局)	気高海岸日光地区 (鳥取市気高町大字日光994番の2～大 字宝木1561番の59)	突堤	—	不明	L=44m	不明	—	—	—	—		—	〇水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る閉鎖点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。	
				橋門	—	不明	1基	—	—	—	鳥取市の 一部	農地				
16	鳥取市	鳥取県 (水管理・国土保全局)	気高海岸浜村地区 (鳥取市気高町大字浜村字東浜784番～ 大字八束水字姫路2706番80)	護岸	—	2009年	L=113.0m	4.5m	—	—	鳥取市の 一部	商業用地		養浜による順応的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等	〇砂浜 日常的な巡視や高波来襲後、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維持 に努める。	
				砂浜	—	—	—	—	—	—	鳥取市の 一部	商業用地	未指定			
17	鳥取市	鳥取市 (水産庁)	船磯漁港海岸八束水地区 (鳥取市気高町八束水)	消波堤	—	1980年	L=169m	2.5m	—	—	鳥取市の 一部	住宅地		養浜による順応的な砂浜管理等 ・消波堤の高上げ等	〇砂浜 日常的な巡視や高波来襲後、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維持 に努める。	
				砂浜	—	—	—	—	L=500m	—	鳥取市の 一部	公共施設 住宅地	未指定			
18	鳥取市	鳥取市 (水産庁)	夏泊漁港海岸青谷地区 (鳥取市青谷町青谷)	離岸堤	—	1996年	L=60m	2.0m	—	—	—	—		—	—	
19	鳥取市	鳥取市 (水産庁)	青谷漁港海岸青谷地区 (鳥取市青谷町青谷)	堤防 (防砂堤)	—	不明	L=331m	0.8～2.5m	—	—	—	—		〇養浜による順応的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等	〇砂浜 日常的な巡視や高波来襲後、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維持 に努める。	
				堤防 (防砂堤)	—	不明	L=539m	2.8m	—	—	鳥取市の 一部	公共施設 住宅地				
				砂浜	—	—	—	—	L=500m	—	鳥取市の 一部	公共施設 住宅地	未指定			
20	鳥取市	鳥取市 (水産庁)	長和漁港海岸長和穂地区 (鳥取市青谷町長和穂)	離岸堤	—	1993～1996年	L=142m	2.0m	—	—	—	—		〇離岸堤の整備・高上げ等	〇砂浜 日常的な巡視や高波来襲後、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維持 に努める。	
				離岸堤	—	2000年	L=70m	2.0m	—	—	—	—				

海岸保全施設整理表(9)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	延長等 ※停止	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
21	【中部】 湯梨浜町	鳥取県 (港湾局)	小浜港海岸小浜地区 (湯梨浜町小浜)	護岸	—	1972年	L=211m	4.5m	—	—	湯梨浜町の 一部	森林	未指定	○	・養浜による根拠的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。
				砂浜	—	—	—	—	L=200m	—	湯梨浜町の 一部	住宅地				
22	湯梨浜町	鳥取県 (港湾局)	石脇港海岸石脇地区 (湯梨浜町石脇)	護岸	—	1980年	L=445m	4.5m	—	—	湯梨浜町の 一部	住宅地	未指定		・養浜による根拠的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等 ・離岸堤の高上げ等	○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。
				突堤	—	不明	L=90m	1.5m	—	—	—	—				
				離岸堤	—	1980年	L=100m	1.5m	—	—	—	—				
				砂浜	—	—	—	—	L=300m	—	湯梨浜町の 一部	住宅地				
23	湯梨浜町	鳥取県 (水産庁)	泊漁港海岸泊地区 (湯梨浜町泊)	護岸	—	1971年～1987年	L=1199m	3.0m～4.5m	—	—	湯梨浜町の 一部	住宅地	未指定		・養浜による根拠的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等 ・離岸堤の高上げ等	○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。
				突堤	—	1976年～1983年	21基 L=724m	不明	—	—	—	—				
				離岸堤	—	1985年～2000年	3基 L=450m	2.5m	—	—	—	—				
				砂浜	—	—	—	—	L=2700m	—	湯梨浜町の 一部	住宅地 森林				
24	湯梨浜町	湯梨浜町 (水産庁)	羽合漁港海岸宇野地区 (湯梨浜町宇野～橋津)	護岸	—	1964～1976年	L=411.5m	2.5m	—	—	湯梨浜町の 一部	公共施設 住宅地	未指定		・養浜による根拠的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等 ・離岸堤の高上げ等	○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
				離岸堤	—	1999～2003年	3基 L=300m	2.5m	—	—	—	—				
				砂浜	—	—	—	—	L=800m	—	湯梨浜町の 一部	住宅地 森林				
25	湯梨浜町	湯梨浜町 (水産庁)	羽合漁港海岸橋津地区 (湯梨浜町宇野～橋津)	離岸堤	—	2003年	L=100m	2.5m	—	—	—	—	未指定	○	・養浜による根拠的な砂浜管理等 ・離岸堤の整備、高上げ等 ・人工リーフの整備、改良等	
				潜堤	—	不明	L=200m	不明	—	—	—	—				
				砂浜	—	—	—	—	L=700m	—	湯梨浜町の 一部	自然公園				

海岸保全施設整理表(10)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	延長等 (T.P.m) ※0.1m以上	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
26	北栄町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	北条海岸 (北栄町江北から北栄町松神)	潜堤	—	不明	2基 L=600m W=40m	-1.5m	—	—	—	—		○	・養浜による順応的な砂浜管理等 ・人工リーフの整備、改良等	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。
				砂浜	—	—	—	—	L=3900m	—	北栄町の 一部	森林	未指定			
27	北栄町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	大栄海岸大栄東地区 (北栄町東園から北栄町由良宿)	潜堤	○	不明	2基 L=394.3m W=50m	-1.5m	2基 L=500.0m	-1.5m	—	—			・養浜による順応的な砂浜管理等 ・人工リーフの改良等	○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。
				砂浜	—	—	—	—	L=5000m	—	北栄町の 一部	森林	未指定			
28	北栄町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	大栄海岸大栄西地区 (北栄町由良宿から北栄町大谷)	護岸 (緩傾斜護岸)	—	1986年	L=24.8m	4.5m	—	—	北栄町の 一部	森林			・養浜による順応的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等	○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持 ・修繕に努め、施設の機能を確保す る。
				護岸 (緩傾斜護岸)	—	1988年	L=81.2m	4.5m	—	—	北栄町の 一部	森林				
				護岸 (緩傾斜護岸)	—	1988年	L=142.9m	4.5m	—	—	北栄町の 一部	森林				
				護岸 (緩傾斜護岸)	—	1989年	L=45.1m	4.5m	—	—	北栄町の 一部	森林				
				護岸 (緩傾斜護岸)	—	1989年	L=16.3m	4.5m	—	—	北栄町の 一部	森林				
				護岸 (緩傾斜護岸)	—	1990年	L=52.6m	4.5m	—	—	北栄町の 一部	森林				
				護岸 (緩傾斜護岸)	—	1991年	L=9.5m	4.5m	—	—	北栄町の 一部	森林				
				砂浜	—	—	—	—	L=3000m	—	北栄町の 一部	森林	未指定			
29	琴浦町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	東伯海岸 (琴浦町八橋)	護岸	—	1967年	L=90.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地		○	・養浜による順応的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等 ・離岸堤の整備、高上げ等	○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
				護岸	—	1968年	L=66.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1969年	L=61.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1969年	L=39.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				

海岸保全施設整理表(11)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	延長等 ※壁位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
29	(続き) 琴浦町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	東伯海岸 (琴浦町八橋)	護岸	—	1970年	L=146.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地		○	・養浜による構造的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等 ・離岸堤の整備、高上げ等	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤（人工リーフ）・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持 ・修繕に努め、施設の機能を確保す る。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
				護岸	—	1971年	L=60.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1971年～1973年	L=400.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1972年	L=51.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1973年	L=201.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1974年	L=20.6m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1975年	L=150.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1976年	L=137.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1977年	L=130.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1977年	L=167.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1978年	L=238.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1978年	L=94.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1979年	L=131.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1979年	L=94.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1980年	L=115.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1980年	L=100.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				

海岸保全施設整理表(12)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	延長等 ※増設止	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
29	(続き) 琴浦町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	東伯海岸 (琴浦町八橋)	護岸	—	1981年	L=120.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地		○	・養浜による構造的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等 ・離岸堤の整備、高上げ等	○護岸・階段式護岸・縦傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤（人工リーフ）・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持 ・修繕に努め、施設の機能を確保す る。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
				護岸	—	1981年	L=125.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1982年	L=140.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				根固工	—	1982年	L=108.0m	—	—	—	—	—				
				護岸	—	1982年	L=140.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				根固工	—	1982年	L=125.3m	—	—	—	—	—				
				根固工	—	1983年	L=97.5m	—	—	—	—	—				
				護岸	—	1983年	L=38.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				根固工	—	1983年	L=52.0m	—	—	—	—	—				
				護岸	—	1983年	L=145.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1984年	L=135.9m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1984年	L=34.6m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				突堤	—	1984年	L=179.0m	2.8m	—	—	—	—				
				護岸	—	1985年	L=79.8m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1985年	L=138.7m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				離岸堤 (1号)	—	1985年	L=100.0m	2.5m	—	—	—	—				

海岸保全施設整理表(13)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
							延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	延長等 ※水位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
29	(統括) 琴浦町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	東伯海岸 (琴浦町八橋)	離岸堤 (2号)	—	1987年	L=100.0m	2.5m	—	—	—	—		○	・養浜による機動的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等 ・離岸堤の整備、高上げ等	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る間隔点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持 ・修繕に努め、施設の機能を確保す る。
				護岸	—	1988年	L=21.5m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1989年	L=51.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1989年	L=65.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1990年	L=119.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				消波工	—	1990年	L=65.0m	3.2m	—	—	—	—				
				離岸堤 (3号)	—	1991年	L=162.8m	1.5m	—	—	—	—				
				砂浜	—	—	—	—	L=1500m	—	琴浦町の 一部	住宅地	未指定			
30	琴浦町	鳥取県 (港湾局)	赤崎港海岸八橋地区 (琴浦町八橋)	護岸	—	1977年	L=1034m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	森林		○	・養浜による機動的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等 ・人工リーフの改良等	○砂浜 日常的な巡視や高波浪後、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
				突堤	—	1981年～1990年	3基 L=391m	2.5m	—	—	—	—				
				潜堤	—	2008年	3基 L=669.9m	-0.1m	—	—	—	—				
				砂浜	—	—	—	—	L=900m	-	琴浦町の 一部	住宅地	未指定			
31	琴浦町	鳥取県 (港湾局)	赤崎港海岸赤崎地区 (琴浦町別所)	護岸	—	不明	L=1067m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地		○	・養浜による機動的な砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等	
				突堤	—	1986年～1992年	L=131m	2.5m	—	—	—	—				
				砂浜	—	—	—	—	L=400m	-	琴浦町の 一部	住宅地	未指定			
32	琴浦町	鳥取県 (港湾局)	赤崎港海岸赤崎地区 (琴浦町赤崎)	護岸	—	不明	L=1428m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地		○	・護岸の整備、高上げ等 ※赤崎港海岸赤崎地区をもとに設定	
33	琴浦町	鳥取県 (港湾局)	赤崎港海岸赤崎地区	護岸	—	不明	L=384m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				

海岸保全施設整理表(14)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	延長等 ※増設止	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
34	琴浦町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	赤碓海岸赤碓地区 (琴浦町赤碓)	護岸	—	1968年	L=63.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤（人工リーフ）・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維 持・修繕に努め、施設の機能を確保す る。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
				護岸	—	1969年	L=60.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1971年	L=180.5m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1972年	L=64.5m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1972年	L=96.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1974年	L=90.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
				護岸	—	1975年	L=80.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	住宅地				
35	琴浦町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	赤碓海岸八幡地区 (琴浦町八幡)	護岸	—	1972年	L=60.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	森林				
				護岸	—	1984年	L=119.1m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	森林				
				護岸	—	1985年	L=102.3m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	森林				
				護岸	—	1985年	L=53.5m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	森林				
				護岸	—	1986年	L=100.0m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	森林				
				護岸	—	1987年	L=61.9m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	森林				
36	琴浦町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	赤碓海岸鹿津地区 (琴浦町鹿津)	護岸	—	1988年	L=85.2m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	公共施設				
				護岸	—	1990年	L=42.1m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	公共施設				
				護岸	—	1991年	L=56.5m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	公共施設				
				護岸	—	1992年	L=36.7m	4.5m	—	—	琴浦町の 一部	公共施設				

海岸保全施設整理表(15)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	延長等 ※壁状止	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
37	【西部】 大山町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	中山海岸田中地区 (大山町田中～大山町御崎)	なし	—	—	—	—	—	—	—	—				○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。
38	大山町	大山町 (水産庁)	御崎漁港海岸御崎地区 (大山町御崎)	消波堤 (コンクリートブロック2層積)	—	1979～1983年	L=587m	1.8m	—	—	—	—			・消波堤の嵩上げ等 ※御崎漁港海岸御崎地区をもとに設定	
				消波堤 (コンクリートブロック3層積)	—	1981年	L=101m	1.8m	—	—	—	—				
39	大山町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	中山海岸下甲地区 (大山町下甲字浜田911番地先～大山 町下甲字西浜911番内第2地先)	なし	—	—	—	—	—	—	—	—			—	○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。
40	大山町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	中山海岸塩津地区 (大山町塩津字前河原無番地先 ～大山町塩津字越河原171番地先)	護岸 (緩傾斜護岸)	—	1987年	L=219.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地			・護岸の整備、嵩上げ等 ・人工リーフの改良等	
				潜堤	—	1992年～1996年	L=150m	-2.0m	—	—	—	—				
41	大山町	鳥取県 (港湾局)	遠坂海岸東地区 (大山町大字塩津字灘河原171番地先 ～大山町大字塩津字西浜入544番地)	護岸	—	1987年～1990年	L=334m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地			・護岸の整備、嵩上げ等	○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る間隔点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。
42	大山町	鳥取県 (港湾局)	遠坂海岸西地区 (大山町大字岡字濱78番地先～大山町 大字岡字亀岩316番地先)	護岸	—	1987年～1994年	L=302m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地			※遠坂海岸東地区をもとに設定	
43	大山町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	中山海岸岡地区 (大山町岡字亀岩315番地先～大山町 岡字下松本488番地先)	護岸	—	1986年	L=200.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地			・護岸の整備、嵩上げ等 ※中山海岸岡地区をもとに設定	○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維持 に努める。
				護岸	—	1988年	L=140.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地				
				護岸	—	1989年	L=45.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地				
				護岸	—	1990年	L=78.5m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地				
				護岸	—	1991年	L=50.6m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地				

海岸保全施設整理表(16)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	延長等 ※水位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
44	大山町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	中山海岸松河原地区 (大山町松河原字小鷗4番地先 ～大山町松河原字下弓ノ木779番地先)	護岸	—	1986年	L=217.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地 山林原野			・護岸の整備、高上げ等 ※中山海岸関地区をもとに設定	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。
				護岸	—	1988年	L=46.1m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地 山林原野				
				護岸	—	1989年	L=69.1m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地 山林原野				
				護岸	—	1988年	L=140.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地 山林原野				
				護岸	—	1989年	L=44.5m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地 山林原野				
45	大山町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	中山海岸豊成地区 (大山町長野～大山町豊成)	なし	—	—	—	—	—	—	—	—			—	○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。
46	大山町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	名和海岸豊成地区 (大山町豊成～大山町豊成)	なし	—	—	—	—	—	—	—	—			※名和海岸豊成地区をもとに設定	
47	大山町	鳥取県 (港湾局)	豊成港海岸豊成地区 (大山町大字豊成字唐崎1417-1番地 ～大山町大字豊成字下西空365-3番 地)	護岸 (A～E)	—	不明	L=494m	3.5m	—	—	大山町の 一部	農地 住宅地			・養浜による幅広い砂浜管理等 ・護岸の整備、高上げ等 ・離岸堤の高上げ等	○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維持 に努める。
				護岸 (F)	—	不明	L=32m	3.45m	—	—	大山町の 一部	農地 住宅地				
				護岸 (1～5)	—	不明	L=530m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地 住宅地				
				護岸 (1～F)	—	不明	L=70m	4.0m	—	—	大山町の 一部	農地 住宅地				
				突堤	—	不明	L=110m	不明	—	—	—	—				
				離岸堤	—	不明	2基 L=212m	2.5m	—	—	—	—				
				砂浜	—	—	—	—	L=500m	—	大山町の 一部	住宅地				

海岸保全施設整理表(17)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
							延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	延長等 ※停止	天端高 (T.P.m) ※0.1m未満	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
48	大山町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	名和海岸豊成西地区 (大山町大字豊成字下西空355-1地先 ～大山町大字豊成字タイ免157-2地先)	堤防	—	1965年	L=257.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地		○	・護岸の整備、嵩上げ等 ・人工リーフの整備、改良等	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤（人工リーフ）・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。
				護岸	—	不明	L=325.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	農地				
				潜堤	—	1991年～1992年	L=100m	-1.0m	—	—	—	—				
				根固工	—	1976年	L=56.5m	—	—	—	—	—				
				根固工	—	1978年	L=205.9m	—	—	—	—	—				
49	大山町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	名和海岸東坪地区 (大山町大字東坪字中原田5番地先 ～大山町大字東坪字屋敷114-2地先)	護岸	—	不明	L=712.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地			・表浜による順応的な砂浜管理等 ・護岸の整備、嵩上げ等 ・離岸堤の嵩上げ等	○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維 持・修繕に努め、施設の機能を確保す る。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて表浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
				護岸	—	不明	L=11.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				護岸	—	1961年	L=81.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				堤防	—	1962年	L=70.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				堤防	—	1965年	L=449.5m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				根固工	—	1978年	L=66.8m	—	—	—	—	—				
				護岸	—	1979年	L=72.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				根固工	—	1979年	L=130.5m	—	—	—	—	—				
				護岸	—	1980年	L=35.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				根固工	—	1980年	L=34.8m	—	—	—	—	—				

海岸保全施設整理表(18)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
			海岸名、地区海岸名 (地先)				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	延長等 ※増設止	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
49	(続き) 大山町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	名和海岸東坪地区 (大山町大字東坪字中原田5番地先 ～大山町大字東坪字屋敷114-2地先)	護岸	—	1981年	L=75.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期 的な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤（人工リーフ）・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期 的な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維 持・修繕に努め、施設の機能を確保す る。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
				根固工	—	1981年	L=365.4m	—	—	—	—	—				
				護岸	—	1982年	L=108.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				根固工	—	1982年	L=108.8m	—	—	—	—	—				
				護岸	—	1983年	L=110.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				根固工	—	1983年	L=181.3m	—	—	—	—	—				
				離岸堤	—	1987年	L=100.0m	2.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				離岸堤	—	1997年～1999年	L=140.0m	2.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				護岸	—	1991年	L=85.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				護岸	—	1992年	L=69.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				護岸	—	1993年	L=130.7m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				護岸	—	1994年	L=84.2m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				護岸	—	1995年	L=74.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				護岸	—	1998年	L=84.6m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				護岸	—	1999年	L=54.2m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				砂浜	—	—	—	—	L=500m	—	大山町の 一部	住宅地 農地	未指定			

海岸保全施設整理表(19)

No	市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	新設 「○」 改良 「△」	整備年	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	気候変動を踏まえた 施設整備		維持又は修繕の方法
							延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	延長等 ※停止	天端高 (T.P.m) ※0.1m以上	地域	状況		要施設 整備箇所	気候変動を踏まえた 想定される整備内容	
50	大山町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	名和海岸西坪地区 (大山町大字西坪字屋敷113番地1地先 ～大山町大字西坪字長久保508番地1地 先)	堤防	—	1965年	L=98.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期 的な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤（人工リーフ）・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期 的な点検を行い、設置の経年変化や 劣化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維 持・修繕に努め、施設の機能を確保す る。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
				堤防	—	1975年	L=40.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				根固工	—	1975年	L=36.08m	—	—	—	—	—				
				堤防	—	1976年	L=60.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				根固工	—	1976年	L=60.0m	—	—	—	—	—				
				堤防	—	1977年	L=80.3m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				根固工	—	1977年	L=67.2m	—	—	—	—	—				
				根固工	—	1978年	L=100.0m	—	—	—	—	—				
				堤防	—	1979年	L=85.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				堤防	—	1980年	L=169.0m	4.5m	—	—	大山町の 一部	住宅地 農地				
				根固工	—	1983年	L=114.1m	—	—	—	—	—				
				根固工	—	1984年	L=140.0m	—	—	—	—	—				
				離岸堤	—	1999年～2000年	L=102.5m	2.5m	—	—	—	—				
				砂浜	—	—	—	—	L=300m	—	大山町の 一部	住宅地 農地	未指定			