

Ⅱ 設計編 建築物

移動等円滑化経路等	56
出入口	62
廊下等	72
階段	78
階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路	84
エレベーター及びその乗降口ビーム	88
特殊な構造又は使用形態の昇降機等	94
便所(トイレ)	98
浴室又はシャワー室	130
宿泊施設の客室	134
敷地内の通路	142
駐車場	148
標識	158
案内設備	164
案内設備までの経路(視覚障害者移動等円滑化経路)	168
準移動等円滑化経路	174
準視覚障害者移動等円滑化経路	180
子育て支援環境の整備	184
観客席、客席	190
受付カウンター、水飲み器、ATM	196
利用居室内の段差解消	200
視覚障害者誘導用ブロック等、点字	204
手すり	210
滑りにくい床材等	212
非常警報設備	216

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

54

基本的な動作寸法(再掲)

●車椅子を使用した場合の基本的な寸法について、次のとおりに整理します。

通路の寸法	内容
80 cm	車椅子で通過できる寸法
90 cm	車椅子で通過しやすい寸法 通路を車椅子で通行できる寸法
120 cm	道路を車椅子で通行しやすい寸法 車椅子使用者と歩行者が横向きになればすれ違うことができる寸法 杖使用者が円滑に通行できる寸法
140 cm	車椅子使用者が転回(180度方向転換)できる寸法 杖使用者が円滑に昇降できる階段幅の寸法
150 cm	車椅子使用者が回転できる寸法 歩行者と車椅子使用者がすれ違うことができる寸法
180 cm	車椅子使用者が回転しやすい寸法 車椅子使用者同士がすれ違うことができる寸法

