

## 日野川工業用水水質検査状況（R6.4月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

| 日<br>項目・単位 |      | 1<br>月 | 2<br>火 | 3<br>水 | 4<br>木 | 5<br>金 | 6<br>土 | 7<br>日 | 8<br>月 | 9<br>火 | 10<br>水 | 11<br>木 | 12<br>金 | 13<br>土 | 14<br>日 | 15<br>月 | 16<br>火 | 17<br>水 | 18<br>木 | 19<br>金 |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 水温         | ℃    | 9.7    | 10.1   | 10.6   | 10.7   | 10.8   | 10.9   | 11.1   | 11.3   | 11.3   | 11.2    | 11.4    | 11.5    | 11.8    | 12.0    | 12.2    | 12.4    | 12.6    | 12.9    | 13.0    |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.70   | 0.75   | 0.81   | 0.68   | 0.77   | 0.81   | 0.82   | 0.85   | 0.80   | 0.90    | 0.88    | 0.84    | 0.86    | 0.84    | 0.86    | 1.00    | 0.94    | 0.77    | 0.75    |
| 水素イオン      | (pH) | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 15.0   | 15.7   | 16.5   | 16.0   | 16.3   | 15.9   | 15.9   | 15.9   | 16.0   | 15.9    | 15.8    | 16.1    | 16.0    | 16.1    | 16.7    | 17.0    | 17.7    | 18.4    | 18.6    |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        | 7.7    |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        | <0.03  |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 硬度         | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        | 22     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        | 62     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

| 日<br>項目・単位 |      | 20<br>土 | 21<br>日 | 22<br>月 | 23<br>火 | 24<br>水 | 25<br>木 | 26<br>金 | 27<br>土 | 28<br>日 | 29<br>月 | 30<br>火 |  | 基準値<br>(工業用水) | 標準値<br>(工業用水) | 基準値<br>(上水) | 平均    | 最大    | 最小    |
|------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| 水温         | ℃    | 13.4    | 13.6    | 13.5    | 13.6    | 13.8    | 13.7    | 14.0    | 14.1    | 14.4    | 14.7    | 14.8    |  | 常温            | -             |             | 12.4  | 14.8  | 9.7   |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.83    | 0.84    | 0.81    | 0.68    | 0.69    | 0.70    | 0.70    | 0.73    | 0.80    | 0.79    | 0.73    |  | 20度以下         | -             | 2度以下        | 0.80  | 1.00  | 0.68  |
| 水素イオン      | (pH) | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     |  | 6.5~8.0       | -             | 5.8~8.6     | 6.9   | 6.9   | 6.9   |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 18.9    | 18.8    | 18.5    | 19.7    | 19.8    | 19.6    | 19.7    | 19.9    | 20.2    | 20.3    | 19.5    |  | -             | 75            |             | 17.5  | 20.3  | 15.0  |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |         |         | 7.9     |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 80            | 200以下       | 7.8   | 7.9   | 7.7   |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |         |         | <0.03   |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 0.3           | 0.3以下       | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 硬度         | mg/ℓ |         |         | 22      |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 120           | 300以下       | 22    | 22    | 22    |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |         |         | 64      |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 250           | 500以下       | 63    | 64    | 62    |

## 日野川工業用水水質検査状況（R6.5月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

| 日<br>項目・単位 |      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8     | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |      | 水    | 木    | 金    | 土    | 日    | 月    | 火    | 水     | 木    | 金    | 土    | 日    | 月    | 火    | 水    | 木    | 金    | 土    | 日    |
| 水温         | ℃    | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.4  | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.0 |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.76 | 0.65  | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | 0.85 | 0.81 |
| 水素イオン      | (pH) | 6.8  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 7.0  | 7.0  | 6.9   | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.8  | 6.9  | 6.9  | 6.9  |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 19.0 | 19.8 | 19.5  | 19.6 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 19.6 | 19.6 | 20.0 | 18.5 | 20.4 | 20.0 | 19.9 |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |      |      |      |      |      |      |      | 7.8   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |      |      |      |      |      |      |      | <0.03 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 硬度         | mg/ℓ |      |      |      |      |      |      |      | 23    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |      |      |      |      |      |      |      | 44    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| 日<br>項目・単位 |      | 20   | 21   | 22    | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 基準値<br>(工業用水) | 標準値<br>(工業用水) | 基準値<br>(上水) | 平均    | 最大    | 最小    |
|------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
|            |      | 月    | 火    | 水     | 木    | 金    | 土    | 日    | 月    | 火    | 水    | 木    | 金    |               |               |             |       |       |       |
| 水温         | ℃    | 15.9 | 16.2 | 16.4  | 16.7 | 17.7 | 17.8 | 17.3 | 17.6 | 18.4 | 17.8 | 17.7 | 18.0 | 常温            | -             |             | 16.2  | 18.4  | 14.7  |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.77 | 0.65 | 0.75  | 0.81 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 20度以下         | -             | 2度以下        | 0.71  | 0.85  | 0.62  |
| 水素イオン      | (pH) | 6.9  | 6.8  | 6.9   | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.8  | 6.9  | 6.5~8.0       | -             | 5.8~8.6     | 6.9   | 7.0   | 6.8   |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 19.5 | 20.2 | 20.4  | 20.4 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.9 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | -             | 75            |             | 20.3  | 22.9  | 18.5  |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |      |      | 8.3   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -             | 80            | 200以下       | 8.1   | 8.3   | 7.8   |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |      |      | <0.03 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -             | 0.3           | 0.3以下       | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 硬度         | mg/ℓ |      |      | 24    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -             | 120           | 300以下       | 24    | 24    | 23    |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |      |      | 65    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -             | 250           | 500以下       | 55    | 65    | 44    |

## 日野川工業用水水質検査状況（R6.6月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

| 日<br>項目・単位 |      | 1<br>土 | 2<br>日 | 3<br>月 | 4<br>火 | 5<br>水 | 6<br>木 | 7<br>金 | 8<br>土 | 9<br>日 | 10<br>月 | 11<br>火 | 12<br>水 | 13<br>木 | 14<br>金 | 15<br>土 | 16<br>日 | 17<br>月 | 18<br>火 | 19<br>水 |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 水温         | ℃    | 17.9   | 17.9   | 17.8   | 17.9   | 17.9   | 18.2   | 18.4   | 18.8   | 19.0   | 18.5    | 18.7    | 19.4    | 19.9    | 19.8    | 20.3    | 20.5    | 20.5    | 20.5    | 20.9    |
| 濁度         | mg/l | 0.68   | 0.66   | 0.67   | 0.69   | 0.75   | 0.76   | 0.71   | 0.75   | 0.78   | 0.70    | 0.66    | 0.70    | 0.78    | 0.73    | 0.78    | 0.76    | 0.73    | 0.76    | 0.72    |
| 水素イオン      | (pH) | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.8    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9     | 6.8     | 6.8     | 6.9     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     |
| アルカリ度      | mg/l | 22.1   | 22.0   | 22.3   | 22.2   | 22.1   | 23.1   | 22.7   | 22.7   | 23.6   | 24.2    | 23.8    | 23.4    | 24.2    | 24.8    | 24.7    | 25.5    | 24.9    | 25.6    | 25.2    |
| 塩化物イオン     | mg/l |        |        |        |        |        | 9.7    |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 鉄イオン       | mg/l |        |        |        |        |        | <0.03  |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 硬度         | mg/l |        |        |        |        |        | 25     |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 蒸発残留物      | mg/l |        |        |        |        |        | 69     |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

| 日<br>項目・単位 |      | 20<br>木 | 21<br>金 | 22<br>土 | 23<br>日 | 24<br>月 | 25<br>火 | 26<br>水 | 27<br>木 | 28<br>金 | 29<br>土 | 30<br>日 |  | 基準値<br>(工業用水) | 標準値<br>(工業用水) | 基準値<br>(上水) | 平均    | 最大    | 最小    |
|------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| 水温         | ℃    | 21.2    | 21.1    | 21.8    | 21.4    | 21.2    | 21.0    | 20.8    | 20.8    | 20.7    | 20.5    | 20.9    |  | 常温            | -             |             | 19.8  | 21.8  | 17.8  |
| 濁度         | mg/l | 0.77    | 0.79    | 0.79    | 0.70    | 0.87    | 0.74    | 0.74    | 0.77    | 0.75    | 0.78    | 0.72    |  | 20度以下         | -             | 2度以下        | 0.74  | 0.87  | 0.66  |
| 水素イオン      | (pH) | 6.8     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     |  | 6.5~8.0       | -             | 5.8~8.6     | 6.8   | 6.9   | 6.8   |
| アルカリ度      | mg/l | 25.5    | 25.6    | 25.3    | 25.8    | 24.9    | 24.2    | 23.7    | 23.4    | 24.4    | 25.0    | 24.5    |  | -             | 75            |             | 24.0  | 25.8  | 22.0  |
| 塩化物イオン     | mg/l | 8.7     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 80            | 200以下       | 9.2   | 9.7   | 8.7   |
| 鉄イオン       | mg/l | <0.03   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 0.3           | 0.3以下       | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 硬度         | mg/l | 25      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 120           | 300以下       | 25    | 25    | 25    |
| 蒸発残留物      | mg/l | 60      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 250           | 500以下       | 65    | 69    | 60    |

## 日野川工業用水水質検査状況（R6.7月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

| 日<br>項目・単位 |      | 1<br>月 | 2<br>火 | 3<br>水 | 4<br>木 | 5<br>金 | 6<br>土 | 7<br>日 | 8<br>月 | 9<br>火 | 10<br>水 | 11<br>木 | 12<br>金 | 13<br>土 | 14<br>日 | 15<br>月 | 16<br>火 | 17<br>水 | 18<br>木 | 19<br>金 |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 水温         | ℃    | 21.0   | 20.8   | 20.5   | 20.5   | 20.6   | 20.8   | 21.1   | 21.5   | 21.4   | 21.3    | 21.5    | 21.5    | 21.5    | 21.8    | 21.5    | 21.2    | 21.1    | 21.2    | 21.3    |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.76   | 0.72   | 0.74   | 0.91   | 0.78   | 0.76   | 0.80   | 0.83   | 0.70   | 0.67    | 0.65    | 0.70    | 0.70    | 0.71    | 0.78    | 1.04    | 0.77    | 0.90    | 0.77    |
| 水素イオン      | (pH) | 6.8    | 6.8    | 6.8    | 6.8    | 6.8    | 6.8    | 6.8    | 6.8    | 6.8    | 6.8     | 6.7     | 6.7     | 6.7     | 6.7     | 6.7     | 6.7     | 6.7     | 6.8     | 6.7     |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 23.8   | 22.9   | 20.9   | 20.0   | 20.6   | 21.1   | 20.5   | 21.4   | 22.1   | 21.2    | 21.2    | 20.6    | 20.7    | 21.3    | 20.9    | 19.5    | 19.4    | 18.8    | 20.9    |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        | 6.6    |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        | <0.03  |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 硬度         | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        | 23     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        | 74     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

| 日<br>項目・単位 |      | 20<br>土 | 21<br>日 | 22<br>月 | 23<br>火 | 24<br>水 | 25<br>木 | 26<br>金 | 27<br>土 | 28<br>日 | 29<br>月 | 30<br>火 | 31<br>水 | 基準値<br>(工業用水) | 標準値<br>(工業用水) | 基準値<br>(上水) | 平均    | 最大    | 最小    |
|------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| 水温         | ℃    | 21.0    | 21.1    | 21.6    | 21.8    | 22.1    | 22.3    | 22.6    | 22.9    | 23.2    | 23.4    | 23.5    | 23.5    | 常温            | -             |             | 21.6  | 23.5  | 20.5  |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.79    | 0.80    | 0.98    | 0.70    | 0.70    | 0.71    | 0.75    | 0.75    | 0.77    | 0.83    | 0.83    | 0.84    | 20度以下         | -             | 2度以下        | 0.78  | 1.04  | 0.65  |
| 水素イオン      | (pH) | 6.7     | 6.7     | 6.7     | 6.7     | 6.7     | 6.7     | 6.7     | 6.7     | 6.7     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.5～8.0       | -             | 5.8～8.6     | 6.7   | 6.8   | 6.7   |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 21.5    | 21.1    | 19.9    | 19.7    | 19.8    | 20.3    | 20.3    | 20.6    | 21.1    | 23.4    | 24.9    | 22.7    | -             | 75            |             | 21.1  | 24.9  | 18.8  |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |         |         | 6.6     |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -             | 80            | 200以下       | 6.6   | 6.6   | 6.6   |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |         |         | <0.03   |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -             | 0.3           | 0.3以下       | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 硬度         | mg/ℓ |         |         | 24      |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -             | 120           | 300以下       | 24    | 24    | 23    |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |         |         | 66      |         |         |         |         |         |         |         |         |         | -             | 250           | 500以下       | 70    | 74    | 66    |

## 日野川工業用水水質検査状況（R6. 8月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

| 日<br>項目・単位 |      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |      | 木    | 金    | 土    | 日    | 月    | 火    | 水     | 木    | 金    | 土    | 日    | 月    | 火    | 水    | 木    | 金    | 土    | 日    | 月    |
| 水温         | ℃    | 23.6 | 23.7 | 24.9 | 25.0 | 24.9 | 24.5 | 25.0  | 25.3 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 25.5 |
| 濁度         | mg/l | 0.94 | 0.72 | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 0.68 | 0.79  | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.83 | 0.77 | 0.81 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.82 |
| 水素イオン      | (pH) | 6.7  | 6.7  | 6.8  | 6.7  | 6.7  | 6.7  | 6.7   | 6.8  | 6.7  | 6.7  | 6.7  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.7  | 6.7  | 6.7  | 6.8  | 6.8  |
| アルカリ度      | mg/l | 22.0 | 20.7 | 22.4 | 21.8 | 22.4 | 22.4 | 22.7  | 22.1 | 22.9 | 22.4 | 21.9 | 21.7 | 21.7 | 22.3 | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.9 | 21.7 |
| 塩化物イオン     | mg/l |      |      |      |      |      |      | 8.1   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 鉄イオン       | mg/l |      |      |      |      |      |      | <0.03 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 硬度         | mg/l |      |      |      |      |      |      | 28    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 蒸発残留物      | mg/l |      |      |      |      |      |      | 79    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| 日<br>項目・単位 |      | 20   | 21    | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 基準値<br>(工業用水) | 標準値<br>(工業用水) | 基準値<br>(上水) | 平均    | 最大    | 最小    |
|------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
|            |      | 火    | 水     | 木    | 金    | 土    | 日    | 月    | 火    | 水    | 木    | 金    | 土    |               |               |             |       |       |       |
| 水温         | ℃    | 24.8 | 25.2  | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 25.5 | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 25.3 | 25.0 | 25.0 | 常温            | -             |             | 25.2  | 25.8  | 23.6  |
| 濁度         | mg/l | 0.80 | 0.71  | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 20度以下         | -             | 2度以下        | 0.75  | 0.94  | 0.68  |
| 水素イオン      | (pH) | 6.8  | 6.7   | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.7  | 6.7  | 6.7  | 6.8  | 6.5~8.0       | -             | 5.8~8.6     | 6.7   | 6.8   | 6.7   |
| アルカリ度      | mg/l | 22.1 | 22.8  | 23.3 | 22.6 | 21.4 | 21.4 | 21.0 | 25.5 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | -             | 75            |             | 22.8  | 28.0  | 20.7  |
| 塩化物イオン     | mg/l |      | 8.4   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -             | 80            | 200以下       | 8.3   | 8.4   | 8.1   |
| 鉄イオン       | mg/l |      | <0.03 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -             | 0.3           | 0.3以下       | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 硬度         | mg/l |      | 27    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -             | 120           | 300以下       | 28    | 28    | 27    |
| 蒸発残留物      | mg/l |      | 79    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -             | 250           | 500以下       | 79    | 79    | 79    |

## 日野川工業用水水質検査状況（R6.9月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

| 日<br>項目・単位 |      | 1<br>日 | 2<br>月 | 3<br>火 | 4<br>水 | 5<br>木 | 6<br>金 | 7<br>土 | 8<br>日 | 9<br>月 | 10<br>火 | 11<br>水 | 12<br>木 | 13<br>金 | 14<br>土 | 15<br>日 | 16<br>月 | 17<br>火 | 18<br>水 | 19<br>木 |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 水温         | ℃    | 24.9   | 24.8   | 24.6   | 24.4   | 24.5   | 24.3   | 24.3   | 24.5   | 24.7   | 24.8    | 24.9    | 25.0    | 25.2    | 25.2    | 25.4    | 25.4    | 25.6    | 25.7    | 25.7    |
| 濁度         | mg/l | 1.13   | 0.95   | 0.69   | 0.69   | 0.69   | 0.72   | 0.70   | 0.71   | 0.82   | 0.66    | 0.60    | 0.61    | 0.63    | 0.64    | 0.66    | 0.71    | 0.71    | 0.63    | 0.63    |
| 水素イオン      | (pH) | 6.7    | 6.7    | 6.7    | 6.7    | 6.8    | 6.8    | 6.7    | 6.8    | 6.8    | 6.8     | 6.8     | 6.7     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.7     | 6.8     | 6.8     | 6.8     |
| アルカリ度      | mg/l | 23.2   | 23.0   | 24.9   | 23.8   | 25.4   | 25.6   | 25.2   | 25.8   | 26.1   | 26.5    | 26.3    | 26.3    | 25.3    | 25.6    | 26.2    | 26.2    | 26.3    | 26.3    | 26.4    |
| 塩化物イオン     | mg/l |        |        |        | 6.7    |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         | 7.5     |         |
| 鉄イオン       | mg/l |        |        |        | <0.03  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         | <0.03   |         |
| 硬度         | mg/l |        |        |        | 24     |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         | 26      |         |
| 蒸発残留物      | mg/l |        |        |        | 72     |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         | 75      |         |

| 日<br>項目・単位 |      | 20<br>金 | 21<br>土 | 22<br>日 | 23<br>月 | 24<br>火 | 25<br>水 | 26<br>木 | 27<br>金 | 28<br>土 | 29<br>日 | 30<br>月 |  | 基準値<br>(工業用水) | 標準値<br>(工業用水) | 基準値<br>(上水) | 平均    | 最大    | 最小    |
|------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| 水温         | ℃    | 26.1    | 25.8    | 25.4    | 25.2    | 25.0    | 24.8    | 24.5    | 24.2    | 24.1    | 24.0    | 24.1    |  | 常温            | -             |             | 24.9  | 26.1  | 24.0  |
| 濁度         | mg/l | 0.82    | 0.74    | 0.67    | 0.71    | 0.69    | 0.62    | 0.64    | 0.64    | 0.63    | 0.65    | 0.68    |  | 20度以下         | -             | 2度以下        | 0.70  | 1.13  | 0.60  |
| 水素イオン      | (pH) | 6.9     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     |  | 6.5~8.0       | -             | 5.8~8.6     | 6.8   | 6.9   | 6.7   |
| アルカリ度      | mg/l | 26.7    | 26.7    | 27.0    | 26.8    | 25.9    | 26.4    | 26.1    | 26.6    | 26.5    | 26.7    | 26.8    |  | -             | 75            |             | 25.9  | 27.0  | 23.0  |
| 塩化物イオン     | mg/l |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 80            | 200以下       | 7.1   | 7.5   | 6.7   |
| 鉄イオン       | mg/l |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 0.3           | 0.3以下       | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 硬度         | mg/l |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 120           | 300以下       | 25    | 26    | 24    |
| 蒸発残留物      | mg/l |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 250           | 500以下       | 74    | 75    | 72    |

## 日野川工業用水水質検査状況（R6.10月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

| 日<br>項目・単位 |      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7     | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |      | 火    | 水    | 木    | 金    | 土    | 日    | 月     | 火    | 水    | 木    | 金    | 土    | 日    | 月    | 火    | 水    | 木    | 金    | 土    |
| 水温         | ℃    | 24.0 | 23.7 | 23.0 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 22.5  | 22.1 | 21.7 | 21.5 | 21.2 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 21.1 |
| 濁度         | mg/l | 0.72 | 0.74 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.74  | 0.66 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.92 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.70 |
| 水素イオン      | (pH) | 6.8  | 6.8  | 6.9  | 6.8  | 6.8  | 6.9  | 6.9   | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  |
| アルカリ度      | mg/l | 27.0 | 28.4 | 27.3 | 26.3 | 25.1 | 25.8 | 25.3  | 25.0 | 23.8 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.7 | 25.8 | 26.0 |
| 塩化物イオン     | mg/l |      |      |      |      |      |      | 7.2   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 鉄イオン       | mg/l |      |      |      |      |      |      | <0.03 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 硬度         | mg/l |      |      |      |      |      |      | 26    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 蒸発残留物      | mg/l |      |      |      |      |      |      | 76    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| 日<br>項目・単位 |      | 20   | 21    | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 基準値<br>(工業用水) | 標準値<br>(工業用水) | 基準値<br>(上水) | 平均    | 最大    | 最小    |
|------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
|            |      | 日    | 月     | 火    | 水    | 木    | 金    | 土    | 日    | 月    | 火    | 水    | 木    |               |               |             |       |       |       |
| 水温         | ℃    | 20.7 | 20.2  | 20.4 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 常温            | -             |             | 21.0  | 24.0  | 19.1  |
| 濁度         | mg/l | 0.71 | 0.77  | 0.68 | 0.73 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 20度以下         | -             | 2度以下        | 0.73  | 0.92  | 0.64  |
| 水素イオン      | (pH) | 6.9  | 6.9   | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.5~8.0       | -             | 5.8~8.6     | 6.8   | 6.9   | 6.8   |
| アルカリ度      | mg/l | 25.6 | 25.1  | 24.4 | 24.6 | 24.9 | 25.0 | 24.9 | 24.8 | 24.6 | 23.9 | 23.7 | 23.3 | -             | 75            |             | 25.0  | 28.4  | 23.3  |
| 塩化物イオン     | mg/l |      | 7.4   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -             | 80            | 200以下       | 7.3   | 7.4   | 7.2   |
| 鉄イオン       | mg/l |      | <0.03 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -             | 0.3           | 0.3以下       | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 硬度         | mg/l |      | 26    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -             | 120           | 300以下       | 26    | 26    | 26    |
| 蒸発残留物      | mg/l |      | 74    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | -             | 250           | 500以下       | 75    | 76    | 74    |

## 日野川工業用水水質検査状況（R6.11月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

| 日<br>項目・単位 |      | 1<br>金 | 2<br>土 | 3<br>日 | 4<br>月 | 5<br>火 | 6<br>水 | 7<br>木 | 8<br>金 | 9<br>土 | 10<br>日 | 11<br>月 | 12<br>火 | 13<br>水 | 14<br>木 | 15<br>金 | 16<br>土 | 17<br>日 | 18<br>月 | 19<br>火 |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 水温         | ℃    | 18.9   | 18.6   | 18.0   | 17.7   | 17.6   | 17.6   | 17.5   | 17.2   | 17.0   | 16.8    | 16.7    | 16.5    | 16.4    | 16.2    | 16.3    | 16.2    | 16.3    | 16.2    | 15.6    |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.78   | 0.89   | 1.76   | 1.70   | 1.43   | 1.08   | 0.88   | 0.86   | 0.80   | 0.93    | 0.88    | 0.80    | 0.74    | 0.75    | 0.66    | 0.74    | 0.74    | 0.81    | 0.83    |
| 水素イオン      | (pH) | 6.8    | 6.9    | 6.8    | 6.8    | 6.8    | 6.8    | 6.8    | 6.8    | 6.8    | 6.9     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.9     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.9     |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 22.8   | 21.8   | 18.8   | 18.6   | 18.7   | 19.7   | 20.3   | 20.8   | 20.4   | 21.0    | 21.3    | 20.8    | 21.7    | 20.9    | 21.1    | 20.9    | 21.5    | 21.3    | 20.6    |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |        |        |        |        | 6.1    |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |        |        |        |        | <0.03  |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 硬度         | mg/ℓ |        |        |        |        | 23     |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |        |        |        |        | 67     |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

| 日<br>項目・単位 |      | 20<br>水 | 21<br>木 | 22<br>金 | 23<br>土 | 24<br>日 | 25<br>月 | 26<br>火 | 27<br>水 | 28<br>木 | 29<br>金 | 30<br>土 |  | 基準値<br>(工業用水) | 標準値<br>(工業用水) | 基準値<br>(上水) | 平均    | 最大    | 最小    |
|------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| 水温         | ℃    | 15.4    | 14.9    | 15.0    | 14.8    | 14.4    | 14.2    | 14.1    | 13.9    | 13.6    | 13.3    | 13.2    |  | 常温            | -             |             | 16.0  | 18.9  | 13.2  |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.94    | 1.01    | 0.94    | 1.01    | 0.87    | 0.90    | 0.84    | 0.86    | 0.86    | 0.89    | 0.79    |  | 20度以下         | -             | 2度以下        | 0.93  | 1.76  | 0.66  |
| 水素イオン      | (pH) | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     |  | 6.5～8.0       | -             | 5.8～8.6     | 6.9   | 6.9   | 6.8   |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 19.6    | 19.9    | 20.6    | 20.8    | 20.6    | 20.4    | 21.1    | 20.8    | 20.6    | 20.1    | 19.4    |  | -             | 75            |             | 20.6  | 22.8  | 18.6  |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ | 7.2     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 80            | 200以下       | 6.7   | 7.2   | 6.1   |
| 鉄イオン       | mg/ℓ | <0.03   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 0.3           | 0.3以下       | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 硬度         | mg/ℓ | 24      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 120           | 300以下       | 24    | 24    | 23    |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ | 65      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  | -             | 250           | 500以下       | 66    | 67    | 65    |

## 日野川工業用水水質検査状況（R6.12月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

| 日<br>項目・単位 |      | 1<br>日 | 2<br>月 | 3<br>火 | 4<br>水 | 5<br>木 | 6<br>金 | 7<br>土 | 8<br>日 | 9<br>月 | 10<br>火 | 11<br>水 | 12<br>木 | 13<br>金 | 14<br>土 | 15<br>日 | 16<br>月 | 17<br>火 | 18<br>水 | 19<br>木 |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 水温         | ℃    | 13.0   | 12.9   | 12.9   | 12.7   | 12.5   | 12.3   | 12.2   | 12.0   | 11.7   | 11.7    | 11.5    | 11.1    | 10.9    | 11.2    | 10.9    | 10.8    | 10.8    | 10.3    | 9.8     |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.75   | 0.77   | 0.86   | 0.86   | 0.86   | 0.87   | 0.85   | 0.83   | 0.85   | 0.71    | 0.77    | 0.77    | 0.76    | 0.66    | 0.68    | 0.69    | 0.62    | 0.67    | 0.76    |
| 水素イオン      | (pH) | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9    | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 7.0     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 7.0     | 7.0     |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 19.4   | 19.5   | 19.9   | 19.5   | 19.3   | 19.7   | 19.6   | 19.4   | 19.5   | 20.1    | 19.8    | 19.7    | 20.3    | 19.8    | 19.5    | 19.5    | 19.3    | 20.3    | 20.3    |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        |        | 7.3    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        |        | <0.03  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 硬度         | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        |        | 24     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        |        | 54     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

| 日<br>項目・単位 |      | 20<br>金 | 21<br>土 | 22<br>日 | 23<br>月 | 24<br>火 | 25<br>水 | 26<br>木 | 27<br>金 | 28<br>土 | 29<br>日 | 30<br>月 | 31<br>火 | 基準値<br>(工業用水) | 標準値<br>(工業用水) | 基準値<br>(上水) | 平均    | 最大    | 最小    |
|------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| 水温         | ℃    | 9.6     | 9.4     | 9.7     | 9.6     | 9.2     | 9.0     | 9.1     | 8.9     | 9.2     | 9.3     | 9.0     | 8.9     | 常温            | -             |             | 10.7  | 13.0  | 8.9   |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.72    | 0.78    | 0.70    | 0.66    | 0.68    | 0.74    | 0.75    | 0.72    | 0.63    | 0.63    | 0.66    | 0.64    | 20度以下         | -             | 2度以下        | 0.74  | 0.87  | 0.62  |
| 水素イオン      | (pH) | 7.0     | 7.0     | 7.0     | 6.9     | 7.0     | 7.0     | 7.0     | 7.0     | 7.0     | 7.0     | 7.0     | 7.0     | 6.5~8.0       | -             | 5.8~8.6     | 6.9   | 7.0   | 6.9   |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 19.4    | 20.0    | 19.3    | 19.8    | 19.2    | 19.1    | 19.5    | 20.5    | 21.8    | 21.8    | 21.6    | 21.9    | -             | 75            |             | 19.9  | 21.9  | 19.1  |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |         |         |         | 8.9     |         |         |         |         |         |         |         |         | -             | 80            | 200以下       | 8.1   | 8.9   | 7.3   |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |         |         |         | <0.03   |         |         |         |         |         |         |         |         | -             | 0.3           | 0.3以下       | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 硬度         | mg/ℓ |         |         |         | 24      |         |         |         |         |         |         |         |         | -             | 120           | 300以下       | 24    | 24    | 24    |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |         |         |         | 64      |         |         |         |         |         |         |         |         | -             | 250           | 500以下       | 59    | 64    | 54    |

## 日野川工業用水水質検査状況（R7.1月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

| 日<br>項目・単位 |      | 1<br>水 | 2<br>木 | 3<br>金 | 4<br>土 | 5<br>日 | 6<br>月 | 7<br>火 | 8<br>水 | 9<br>木 | 10<br>金 | 11<br>土 | 12<br>日 | 13<br>月 | 14<br>火 | 15<br>水 | 16<br>木 | 17<br>金 | 18<br>土 | 19<br>日 |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 水温         | ℃    | 9.0    | 9.0    | 8.9    | 8.8    | 8.8    | 8.8    | 9.0    | 8.2    | 8.0    | 7.7     | 6.9     | 6.8     | 6.6     | 6.8     | 7.2     | 7.2     | 7.0     | 7.1     | 7.2     |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.62   | 0.63   | 0.60   | 0.62   | 0.60   | 0.61   | 0.45   | 0.63   | 0.60   | 0.58    | 0.82    | 0.85    | 0.89    | 0.82    | 0.81    | 0.81    | 0.92    | 0.85    | 0.75    |
| 水素イオン      | (pH) | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 6.9    | 7.0    | 7.0    | 7.0     | 7.0     | 7.0     | 7.1     | 7.0     | 7.0     | 6.9     | 7.0     | 7.0     | 7.0     |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 22.1   | 21.7   | 22.1   | 21.9   | 21.4   | 22.2   | 21.8   | 21.9   | 21.7   | 21.4    | 21.2    | 22.5    | 21.6    | 22.9    | 22.4    | 21.9    | 22.4    | 22.2    | 23.0    |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        | 9.3    |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        | <0.03  |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 硬度         | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        | 25     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |        |        |        |        |        |        |        | 62     |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

| 日<br>項目・単位 |      | 20<br>月 | 21<br>火 | 22<br>水 | 23<br>木 | 24<br>金 | 25<br>土 | 26<br>日 | 27<br>月 | 28<br>火 | 29<br>水 | 30<br>木 | 31<br>金 | 基準値<br>(工業用水) | 標準値<br>(工業用水) | 基準値<br>(上水) | 平均    | 最大    | 最小    |
|------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| 水温         | ℃    | 7.3     | 7.2     | 7.2     | 7.2     | 7.1     | 7.4     | 7.5     | 7.4     | 7.4     | 7.2     | 6.9     | 6.5     | 常温            | －             |             | 7.6   | 9.0   | 6.5   |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.72    | 0.80    | 1.10    | 1.10    | 1.15    | 0.89    | 0.93    | 0.83    | 0.96    | 0.83    | 0.75    | 0.84    | 20度以下         | －             | 2度以下        | 0.79  | 1.15  | 0.45  |
| 水素イオン      | (pH) | 7.0     | 7.1     | 7.1     | 7.1     | 7.1     | 7.0     | 7.1     | 7.0     | 7.0     | 7.0     | 7.1     | 7.0     | 6.5～8.0       | －             | 5.8～8.6     | 7.0   | 7.1   | 6.9   |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 23.2    | 22.3    | 19.8    | 19.7    | 19.7    | 20.0    | 19.6    | 18.9    | 19.1    | 18.9    | 18.6    | 18.3    | －             | 75            |             | 21.2  | 23.2  | 18.3  |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |         |         | 9.9     |         |         |         |         |         |         |         |         |         | －             | 80            | 200以下       | 9.6   | 9.9   | 9.3   |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |         |         | <0.03   |         |         |         |         |         |         |         |         |         | －             | 0.3           | 0.3以下       | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 硬度         | mg/ℓ |         |         | 25      |         |         |         |         |         |         |         |         |         | －             | 120           | 300以下       | 25    | 25    | 25    |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |         |         | 75      |         |         |         |         |         |         |         |         |         | －             | 250           | 500以下       | 69    | 75    | 62    |

## 日野川工業用水水質検査状況（R7.2月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

| 日<br>項目・単位 |      | 1<br>土 | 2<br>日 | 3<br>月 | 4<br>火 | 5<br>水 | 6<br>木 | 7<br>金 | 8<br>土 | 9<br>日 | 10<br>月 | 11<br>火 | 12<br>水 | 13<br>木 | 14<br>金 | 15<br>土 | 16<br>日 | 17<br>月 | 18<br>火 | 19<br>水 |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 水温         | ℃    | 6.7    | 6.7    | 6.5    | 6.7    | 6.3    | 6.0    | 5.2    | 5.2    | 4.6    | 4.8     | 5.1     | 5.2     | 5.5     | 5.7     | 5.8     | 6.4     | 6.4     | 6.1     | 6.0     |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.74   | 0.90   | 1.21   | 1.10   | 1.11   | 0.97   | 1.25   | 1.11   | 1.09   | 1.02    | 0.99    | 1.00    | 1.02    | 0.92    | 1.26    | 0.84    | 1.14    | 1.10    | 1.03    |
| 水素イオン      | (pH) | 7.0    | 7.1    | 7.2    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 7.0    | 6.9     | 7.0     | 7.0     | 7.0     | 6.9     | 7.0     | 6.9     | 7.0     | 6.9     | 6.8     |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 19.1   | 19.1   | 19.0   | 19.9   | 19.3   | 17.1   | 18.4   | 18.7   | 19.5   | 19.1    | 19.5    | 18.7    | 19.8    | 19.1    | 19.4    | 19.7    | 19.9    | 18.2    | 18.1    |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |        |        |        |        | 10.0   |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 12.0    |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |        |        |        |        | <0.03  |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         | <0.03   |
| 硬度         | mg/ℓ |        |        |        |        | 25     |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 25      |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |        |        |        |        | 64     |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 68      |

| 日<br>項目・単位 |      | 20<br>木 | 21<br>金 | 22<br>土 | 23<br>日 | 24<br>月 | 25<br>火 | 26<br>水 | 27<br>木 | 28<br>金 |  |  |  | 基準値<br>(工業用水) | 標準値<br>(工業用水) | 基準値<br>(上水) | 平均    | 最大    | 最小    |
|------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| 水温         | ℃    | 5.5     | 5.4     | 5.4     | 5.4     | 5.3     | 5.5     | 5.7     | 5.8     | 6.3     |  |  |  | 常温            | -             |             | 5.8   | 6.7   | 4.6   |
| 濁度         | mg/ℓ | 1.13    | 1.34    | 1.35    | 1.22    | 1.19    | 1.02    | 0.87    | 1.39    | 1.22    |  |  |  | 20度以下         | -             | 2度以下        | 1.09  | 1.39  | 0.74  |
| 水素イオン      | (pH) | 6.8     | 6.9     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.9     | 6.9     |  |  |  | 6.5～8.0       | -             | 5.8～8.6     | 6.9   | 7.2   | 6.8   |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 17.5    | 18.0    | 18.6    | 18.9    | 17.3    | 17.3    | 18.9    | 18.8    | 19.6    |  |  |  | -             | 75            |             | 18.8  | 19.9  | 17.1  |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  | -             | 80            | 200以下       | 11.0  | 12.0  | 10.0  |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  | -             | 0.3           | 0.3以下       | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 硬度         | mg/ℓ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  | -             | 120           | 300以下       | 25    | 25    | 25    |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  |  |  | -             | 250           | 500以下       | 66    | 68    | 64    |

## 日野川工業用水水質検査状況（R7.3月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

| 日<br>項目・単位 |      | 1<br>土 | 2<br>日 | 3<br>月 | 4<br>火 | 5<br>水 | 6<br>木 | 7<br>金 | 8<br>土 | 9<br>日 | 10<br>月 | 11<br>火 | 12<br>水 | 13<br>木 | 14<br>金 | 15<br>土 | 16<br>日 | 17<br>月 | 18<br>火 | 19<br>水 |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 水温         | ℃    | 6.4    | 6.9    | 6.9    | 6.8    | 6.9    | 7.1    | 7.0    | 7.1    | 7.2    | 7.3     | 7.5     | 7.7     | 7.9     | 8.1     | 8.3     | 8.0     | 7.9     | 7.7     | 7.7     |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.99   | 0.75   | 1.00   | 1.14   | 1.10   | 0.59   | 0.50   | 0.48   | 0.47   | 0.49    | 0.61    | 0.64    | 0.53    | 0.66    | 0.69    | 0.59    | 0.68    | 0.68    | 0.65    |
| 水素イオン      | (pH) | 6.8    | 6.9    | 6.9    | 6.8    | 6.7    | 6.7    | 6.7    | 6.7    | 6.7    | 6.7     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     | 6.8     |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 19.5   | 18.9   | 17.8   | 15.1   | 15.3   | 15.2   | 14.8   | 15.4   | 15.6   | 16.1    | 16.8    | 16.8    | 16.9    | 16.6    | 16.6    | 15.1    | 16.1    | 15.4    | 15.7    |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |        |        |        | 11.0   |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         | 9.1     |         |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |        |        |        | <0.03  |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         | <0.03   |         |
| 硬度         | mg/ℓ |        |        |        | 23     |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         | 21      |         |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |        |        |        | 69     |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         | 61      |         |

| 日<br>項目・単位 |      | 20<br>木 | 21<br>金 | 22<br>土 | 23<br>日 | 24<br>月 | 25<br>火 | 26<br>水 | 27<br>木 | 28<br>金 | 29<br>土 | 30<br>日 | 31<br>月 | 基準値<br>(工業用水) | 標準値<br>(工業用水) | 基準値<br>(上水) | 平均    | 最大    | 最小    |
|------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|
| 水温         | ℃    | 7.5     | 7.5     | 7.9     | 8.2     | 8.5     | 8.7     | 9.3     | 9.6     | 10.2    | 9.9     | 10.0    | 9.7     | 常温            | －             |             | 8.0   | 10.2  | 6.4   |
| 濁度         | mg/ℓ | 0.58    | 0.58    | 0.60    | 0.55    | 0.54    | 0.50    | 0.63    | 0.55    | 0.60    | 0.63    | 0.62    | 0.71    | 20度以下         | －             | 2度以下        | 0.66  | 1.14  | 0.47  |
| 水素イオン      | (pH) | 6.8     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.9     | 6.5～8.0       | －             | 5.8～8.6     | 6.8   | 6.9   | 6.7   |
| アルカリ度      | mg/ℓ | 15.8    | 16.3    | 15.8    | 16.2    | 17.2    | 16.3    | 17.3    | 17.3    | 17.3    | 15.3    | 15.5    | 15.1    | －             | 75            |             | 16.3  | 19.5  | 14.8  |
| 塩化物イオン     | mg/ℓ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | －             | 80            | 200以下       | 10.1  | 11.0  | 9.1   |
| 鉄イオン       | mg/ℓ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | －             | 0.3           | 0.3以下       | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 硬度         | mg/ℓ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | －             | 120           | 300以下       | 22    | 23    | 21    |
| 蒸発残留物      | mg/ℓ |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | －             | 250           | 500以下       | 65    | 69    | 61    |