

別紙

部署・部屋名	栄養管理室
調達機器名	スチームコンベクションオーブン（ガス式）
調達数量	一式

1. 機器の構成

1－1	ガススチームコンベクション（13A）	1式
1－2	ガス配管接続	1式
1－3	給水、排水管接続	1式
1－4	機器搬入撤去	1式

2. 機器の仕様

- 2－1 ガススチームコンベクション(13A)は、以下の要件を満たすこと。
- 2-1-1 外形寸法は、W910mm×D820mm×H1790mm以下であること。
 - 2-1-2 電源は単相100Vであること。
 - 2-1-3 ガス消費熱量は48.8kW以下であること。
 - 2-1-4 庫内棚段数は20段あり、ピッチ63mmであること。
 - 2-1-5 安全装置は、過熱・空焚き防止装置・立ち消え安全装置を有すること。
 - 2-1-6 7インチのカラー液晶タッチパネルを有すること。
 - 2-1-7 ホット調理機能を有すること。
 - 2-1-8 庫内状況を確認できるガラス扉及び庫内照明を有すること。
 - 2-1-9 複数メニューを同時調理可能なマルチ調理機能を有すること。
 - 2-1-10 タブレット(固形)洗剤を用いた庫内自動洗浄機能を有すること。
 - 2-1-11 調理履歴管理機能を有し、最大420件まで遡って確認できる機能を有すること。
 - 2-1-12 5段階風量切換機能を有すること。
 - 2-1-13 予約タイマー機能を有すること。
 - 2-1-14 国内メーカーの製品であること。
 - 2-1-15 全自動式軟水装置付きであること。

3. その他

- 3－1 機能以外の条件に関して以下の要件を満たすこと。
- 3-1-1 本装置のセットアップにあたって、当院の担当者と十分協議をおこなうこと。
 - 3-1-2 当院が指定した場所に本装置を設置し、運転調整をおこなうこと。
 - 3-1-3 本装置の搬入、設置、調整等は当院の指示のもとに実施すること。
 - 3-1-4 本装置の稼動にあたっては、当院の指示のもとに当職員に関係法令に基づく十分な操作方法等の教育をおこなうこと。
 - 3-1-5 納品時に、関連する規格/性能/取扱説明などに関する日本語版の文書を添付すること。
 - 3-1-6 故障発生時には、速やかな対応ができる体制であること。
 - 3-1-7 納入から1年間は無償保証・点検を実施すること。
 - 3-1-8 新規装置の運搬、搬入、据付工事及び試運転調整に係わる費用を含むこと。