

「第一鳥取丸」係留岸壁防舷物取替え業務仕様書

1. 委託業務名

「第一鳥取丸」係留岸壁防舷物取替え業務

2. 業務期間

契約締結日から令和 9 年 3 月 26 日

3. 一般事項

- (1) 請負者は本委託業務実施中は一切の業務を管理すると共に、関係法令を遵守し、災害事故に注意すること
- (2) 本仕様書に記載の無いものであっても履行に必要と認められる付帯業務等については、特に仕様書に記載が無い場合であっても監督員と協議の上、実施するものとする
- (3) 請負者は業務完了した時は業務完了後 10 日以内に完了報告書を提出すること
- (4) 本業務は鳥取県の指名する検査職員の検査合格をもって終了することとし、検査不合格により検査職員から手直しを指示された場合、速やかに是正の上、再検査を受けること。

4. 業務内容

第一鳥取丸の係留岸壁に取付けられている防舷物 3 個全ての芯棒及びチェーン、シャックルを新替えること。既設のゴム製円筒防舷材（外径 1000mm×長さ 1000mm×厚さ 220mm）は再利用とする。なお、同防舷材の表面及び穴の部分に付着しているカキ等はスクレッパーで除去し、落としたカキ等は海に廃棄すること無く請負業者で処分すること。また、既設の芯棒及びチェーン、シャックル、既設の防舷物のスレ当てロープも請負業者で処分すること。

取替え作業は第一鳥取丸が出航中の岸壁係留していない時に行うものとし、第一鳥取丸が係船した後、監督職員立ち合いの元、防舷物と船体の当り部分の長さ調整を行うこと。

詳細及び構成については添付略図を参照のこと。

丸棒 SUS316 ϕ 100mm 1800mm 3 本（パイプ不可。丸棒であること）


チェーン SUS ϕ 28 L84 W36 2500mm 6 本

チェーン SUS ϕ 13 6000mm 3 本（ゴム製防舷材の脱落防止保険用）

シャックル SB 型 SUS 呼び径 32 6 個

シャックル SB 型 SUS 呼び径 44 6 個

シャックル 捻り込み型 SUS 呼び径 13 6 個



オープンチェーン規格

一本のチェーンを折り返してシャクル止め
長さ調整はシャクルの止め位置の調整によって行う

Φ28チェーン
2500mm
現場合せにより長さ調整

Φ32シャクル止め

脱落防止保険チェーンφ13
円筒防舷材に通して
岸壁ピースにシャクル止め

Φ44シャクル止め

丸棒

ピース位置はどちらでも可

ゴム防舷材は既設品使用
(中に丸棒を通して吊るす)

