

海岸保全施設整理表(1)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
【東部】 岩美町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	岩美海岸陸上地区 (岩美町大字陸上字船揚場1098番地先 ～字西ノ脇1469番地先)	護岸	L=80m	不明	-	-	岩美町の 一部	住宅地	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。	
			消波工	L=80m	不明	-	-	岩美町の 一部	住宅地		
			潜り突堤	L=200m	-0.5m	-	-	-	-		
			護岸 (埋設護岸)	-	-	L=1400m	未定	岩美町の 一部	住宅地		
			砂浜	-	-	L=1400m	-	岩美町の 一部	住宅地		未指 定
岩美町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	岩美海岸浦富地区 (岩美町大字牧谷字砂浜690番346地 先～大字浦富字中浜2475番207地先)	護岸	L=120.3m	4.5m	-	-	岩美町の 一部	住宅地 公共施設		
			消波工	L=150.8m	不明	-	-	岩美町の 一部	住宅地 公共施設		
			護岸	L=140.0m	4.5m	-	-	岩美町の 一部	住宅地 公共施設		

海岸保全施設整理表(2)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 岩美町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	岩美海岸浦富地区 (岩美町大字牧谷字砂浜690番346地 先～大字浦富字中浜2475番207地先)	消波工	L=137.3m	不明	-	-	岩美町の 一部	住宅地 公共施設	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。	
			護岸 (階段式護岸)	L=56.5m	4.5m	-	-	岩美町の 一部	住宅地 公共施設		
			護岸 (階段式護岸)	L=99.0m	4.5m	-	-	岩美町の 一部	住宅地 公共施設		
			護岸 (階段式護岸)	L=86.0m	4.5m	-	-	岩美町の 一部	住宅地 公共施設		
			護岸 (階段式護岸)	L=42.0m	4.5m	-	-	岩美町の 一部	住宅地 公共施設		
			潜堤 (東側リーフ)	L=401.1m W=50m	-2.0m	L=401.1m W=70m	-0.5m	-	-		
			潜堤 (西側リーフ)	L=210m W=30m	-2.0m	L=210m W=40m	-0.5m	-	-		
			護岸 (埋設護岸)	-	-	L=1000m	未定	岩美町の 一部	住宅地 公共施設		

海岸保全施設整理表(3)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域		種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
		海岸名、地区海岸名 (地先)			延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 岩美町	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	岩美海岸浦富地区 (岩美町大字牧谷字砂浜690番346地 先～大字浦富字中浜2475番207地先)		砂浜	-	-	L=1000km	-	岩美町の 一部	住宅地 公共施設	未指 定	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に応 じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
岩美町	鳥取県 (港湾局)	田後港海岸浦富地区 (岩美町浦富地先)		護岸 (階段式護岸)	L=475m	4.5m	-	-	岩美町の 一部	公共施設 住宅地		
				潜堤	L=190m	-2.0m	L=190m W=40m	-0.5m	-	-		
				砂浜	-	-	L=500m	-	岩美町の 一部	住宅地	未指 定	
岩美町	鳥取県 (水産庁)	網代漁港海岸大谷地区 (岩美町大谷地先)		護岸 (階段式護岸)	L=431m	4.5m	-	-	岩美町の 一部	公共施設		
				潜堤	L=321m	-0.5m	-	-	-	-		
				砂浜	-	-	L=400km	-	岩美町の 一部	住宅地 公共施設	未指 定	
鳥取市	鳥取市 (水産庁)	岩戸漁港海岸岩戸地区 (鳥取市福部町岩戸から鳥取市福部町細 川)		護岸	L=427m	4.5m	-	-	鳥取市の 一部	住宅地		

海岸保全施設整理表(4)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 鳥取市	鳥取市 (水産庁)	岩戸漁港海岸岩戸地区 (鳥取市福部町岩戸から鳥取市福部町細川)	突堤	L=100m	2.1m	-	-	-	-		○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。
鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	福部海岸岩戸地区 (鳥取市福部町細川字高浜726番608 地先～海士字高浜889番755地先)	潜堤 (0号リーフ)	L=200m B=23.3m	-1.0m	-	-	-	-		○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。
			潜堤 (1号リーフ)	L=200m B=23.3m	-0.2m	-	-	-	-		○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期 的な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持 ・修繕に努め、施設の機能を確保する。
			潜堤 (2号リーフ)	L=200m B=23.3m	-0.2m	-	-	-	-		○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
			潜堤 (3号リーフ)	L=200m B=23.3m	-0.2m	-	-	-	-		
			砂浜	-	-	L=1100m	-	鳥取市の 一部	森林	未指 定	
鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	福部海岸湯山地区 (鳥取市福部町大字海士字高浜889番 755地先～大字湯山字高浜2164番774 地先)	潜堤 (4号リーフ)	L=200m B=24.8m	-0.2m	L=200m B=50.0m	-0.2m	-	-		
			潜堤 (5号リーフ)	L=200m B=23.3m	-0.5m	-	-	-	-		

海岸保全施設整理表(5)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	福部海岸湯山地区 (鳥取市福部町大字海土字高浜889番 755地先～大字湯山字高浜2164番774 地先)	潜堤 (6号リーフ)	L=200m B=23.3m	-0.5m	-	-	-	-		○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に応 じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
			潜堤 (7号リーフ)	L=200m B=23.3m	-0.2m	L=200m B=50.0m	-0.2m	-	-		
			潜堤 (8号リーフ)	L=200m B=23.3m	-0.2m	L=200m B=50.0m	-0.2m	-	-		
			潜堤 (9号リーフ)	L=200m B=23.3m	-0.2m	L=200m B=50.0m	-0.2m	-	-		
			砂浜	-	-	L=1900m	-	鳥取市の 一部	森林	未指 定	
鳥取市	鳥取県 (港湾局)	鳥取港海岸浜坂東浜地区 (鳥取市浜坂地先)	砂浜	-	-	L=800m	-	鳥取市の 一部	森林	未指 定	
鳥取市	鳥取県 (港湾局)	鳥取港海岸賀露西浜地区 (鳥取市賀露町地先)	護岸 (階段式護岸)	L=665m	4.5m	-	-	鳥取市の 一部	公共施設		
			突堤	L=120m	2.0m	-	-	-	-		

海岸保全施設整理表(6)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 鳥取市	鳥取県 (港湾局)	鳥取港海岸賀露西浜地区 (鳥取市賀露町地先)	突堤	L=150m	2.0m	-	-	-	-		○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。
			潜堤	L=683m	-0.5m	-	-	-	-		
			堤防 (防砂堤)	L=139m	0.6m	-	-	鳥取市の 一部	公共施設		
			砂浜	-	-	L=700m	-	鳥取市の 一部	公共施設	未指 定	
鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	鳥取海岸鳥取西地区 (鳥取市賀露町字西浜1757番734～白 兎字白浜688番2)	護岸 (階段式護岸)	L=58.0m	4.5m	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
			消波堤	L=136.0m	不明	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		
			消波工	L=5.0m	不明	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		
			消波堤	L=91.8m	不明	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		

海岸保全施設整理表(7)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	鳥取海岸鳥取西地区 (鳥取市賀露町字西浜1757番734～白 兎字白浜688番2)	消波堤	L=90.1m	不明	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な 維持に努める。	
			消波堤	L=86.7m	不明	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		
			消波堤	L=86.7m	不明	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		
			消波堤	L=34.0m	不明	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		
			消波堤	L=34.0m	不明	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		
			消波堤	L=36.1m	不明	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		
			消波堤	L=56.1m	不明	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		
			消波堤	L=76.5m	不明	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		

海岸保全施設整理表(8)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	鳥取海岸鳥取西地区 (鳥取市賀露町字西浜1757番734～白 兔字白浜688番2)	消波堤	L=11.9m	不明	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。	
			護岸 (緩傾斜護岸)	L=96.3m	4.5m	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		
			護岸 (緩傾斜護岸)	L=193.9m	4.5m	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		
			護岸 (緩傾斜護岸)	L=108.7m	4.5m	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		
			護岸 (緩傾斜護岸)	L=265.6m	4.5m	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		
			護岸 (緩傾斜護岸)	L=66.3m	4.5m	-	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設		
			突堤	L=82.0m	2.0m	-	-	-	-		
			突堤	L=68.0m	2.0m	-	-	-	-		

海岸保全施設整理表(9)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	鳥取海岸鳥取西地区 (鳥取市賀露町字西浜1757番734～白 兎字白浜688番2)	突堤	L=37.0m	2.0m	-	-	-	-		○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
			突堤	L=18.0m	2.0m	-	-	-	-		
			突堤	L=63.0m	2.0m	-	-	-	-		
			突堤	L=18.0m	2.0m	-	-	-	-		
			突堤	L=14.0m	2.0m	-	-	-	-		
			突堤	L=53.1m	2.0m	-	-	-	-		
			突堤	L=82.9m	2.0m	-	-	-	-		
			突堤	L=31.2m	不明	-	-	-	-		

海岸保全施設整理表(10)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	鳥取海岸鳥取西地区 (鳥取市賀露町字西浜1757番734～白 兔字白浜688番2)	突堤	L=31.2m	不明	-	-	-	-	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な 維持に努める。	
			突堤	L=31.2m	不明	-	-	-	-		
			突堤	L=31.2m	不明	-	-	-	-		
			突堤	3基 L=98.0m	不明	-	-	-	-		
			突堤	3基 L=98.0m	不明	-	-	-	-		
			突堤	L=30.0m	不明	-	-	-	-		
			突堤	L=30.0m	不明	-	-	-	-		
			突堤	4基 L=130.6m	不明	-	-	-	-		

海岸保全施設整理表(11)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	鳥取海岸鳥取西地区 (鳥取市賀露町字西浜1757番734～白 兎字白浜688番2)	突堤	2基 L=65.3m	不明	-	-	-	-		○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期 的な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期 的な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
			突堤	5基 L=59.7m	不明	-	-	-	-		
			突堤	2基 L=60.0m	不明	-	-	-	-		
			突堤	L=32.7m	不明	-	-	-	-		
			突堤	L=30.0m	不明	-	-	-	-		
			突堤	2基 L=65.3m	不明	-	-	-	-		
			突堤	2基 L=65.3m	不明	-	-	-	-		
			突堤	L=30.45m	不明	-	-	-	-		

海岸保全施設整理表(12)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	鳥取海岸鳥取西地区 (鳥取市賀露町字西浜1757番734～白 兎字白浜688番2)	突堤	L=30.45m	不明	-	-	-	-		○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期 的な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期 的な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な 維持に努める。
			突堤	L=30.45m	不明	-	-	-	-		
			突堤	4基 L=130.6m	不明	-	-	-	-		
			突堤	2基 L=65.3m	不明	-	-	-	-		
			根固工	L=95.70m	-	-	-	-	-		
			根固工	L=59.45m	-	-	-	-	-		
			根固工	L=63.0m	-	-	-	-	-		
			砂浜	-	-	L=4900m	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林 公共施設	未指 定	

海岸保全施設整理表(13)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
		海岸名、地区海岸名 (地先)		延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
鳥取市	鳥取県 (水管理・国土保全局)	鳥取海岸小沢見地区 (鳥取市小沢見字砂場575番)	砂浜	-	-	L=400m	-	鳥取市の 一部	住宅地 森林	未指 定	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。
鳥取市	鳥取県 (農村振興 局)	気高海岸銚子口地区 (鳥取市気高町大字奥沢見1333番 24)	水路	コンクリート水路 L=12.0m	-	-	-	-	-	廃止 に向 けて 検討 中	○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。
		気高海岸松谷地区 (鳥取市気高町大字酒津940番次4)	突堤	L=29m×2基 L=58.0m	不明	-	-	-	鳥取市の 一部	農地	
鳥取市	鳥取市 (水産庁)	酒津漁港海岸酒津地区 (鳥取市気高町酒津)	護岸	L=16m	4.5m	-	-	鳥取市の 一部	住宅地		○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおける 開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。
鳥取市	鳥取県 (水管理・国土保全局)	気高海岸宝木地区 (鳥取市気高町大字宝木字西浜1561番 60～大字宝木字西浜1561番)	突堤	4基 L=100.0m	不明	-	-	-	-		○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
			突堤	5基 L=203.0m	不明	-	-	-	-		
			突堤	5基 L=125.0m	不明	-	-	-	-		
			突堤	4基 L=152.25m	不明	-	-	-	-		

海岸保全施設整理表(14)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	気高海岸宝木地区 (鳥取市気高町大字宝木字西浜1561番 60～大字宝木字西浜1561番)	突堤	L=25.0m	不明	-	-	-	-		○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る閉鎖点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
			突堤	L=126.15m	不明	-	-	-	-		
			突堤	2基 L=50.0m	不明	-	-	-	-		
			突堤	2基 L=129.0m	不明	-	-	-	-		
			護岸	L=244.3m	4.5m	-	-	鳥取市の 一部	公共施設		
			護岸	L=55.6m	4.5m	-	-	鳥取市の 一部	公共施設		
			消波工	L=59.0m	不明	-	-	鳥取市の 一部	公共施設		
			消波工	L=80.5m	不明	-	-	鳥取市の 一部	公共施設		

海岸保全施設整理表(15)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	気高海岸宝木地区 (鳥取市気高町大字宝木字西浜1561番 60～大字宝木字西浜1561番)	消波工	L=63.0m	不明	-	-	鳥取市の 一部	公共施設	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期 的な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期 的な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。	
			消波工	L=60.0m	不明	-	-	鳥取市の 一部	公共施設		
			消波工	L=117m	不明	-	-	鳥取市の 一部	公共施設		
			消波工	L=116m	不明	-	-	鳥取市の 一部	公共施設		
			消波工	L=163.3m	不明	-	-	鳥取市の 一部	公共施設		
			消波工	L=223.0m	不明	-	-	鳥取市の 一部	公共施設		
			消波工	L=27.0m	不明	-	-	鳥取市の 一部	公共施設		
			消波工	L=21.5m	不明	-	-	鳥取市の 一部	公共施設		

海岸保全施設整理表(16)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
(続き) 鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	気高海岸宝木地区 (鳥取市気高町大字宝木字西浜1561番 60～大字宝木字西浜1561番)	消波工	L=25.0m	不明	-	-	鳥取市の 一部	公共施設	○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。 ○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。 ○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期 的な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な 維持に努める。	
			砂浜	-	-	L=1300m	-	鳥取市の 一部	公共施設		未指 定
鳥取市	鳥取県 (農村振興 局)	気高海岸日光地区 (鳥取市気高町大字日光994番の2～大 字宝木1561番の59)	突堤	L=44m	不明	-	-	-	-	○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期 的な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に 応じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。 ○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な 維持に努める。	
			樋門	1基	-	-	-	鳥取市の 一部	農地		
鳥取市	鳥取県 (水管理・国 土保全局)	気高海岸浜村地区 (鳥取市気高町大字浜村字東浜784番～ 大字八東水字姫路2706番80)	護岸	L=109.0m	4.5m	-	-	鳥取市の 一部	商業用地	○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な 維持に努める。	
			砂浜	-	-	L=3300m	-	鳥取市の 一部	商業用地		未指 定
鳥取市	鳥取市 (水産庁)	船磯漁港海岸八東水地区 (鳥取市気高町八東水)	消波堤	L=169m	2.5m	-	-	鳥取市の 一部	住宅地	○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に 応じて養浜等の土砂対策により適切な 維持に努める。	
			砂浜	-	-	L=500m	-	鳥取市の 一部	公共施設 住宅地		未指 定

海岸保全施設整理表(17)

市町村名	海岸管理者 (所管)	区域 海岸名、地区海岸名 (地先)	種類	規模(現況)		規模(改良計画)		受益の地域 及びその状況		備考	維持又は修繕の方法
				延長等	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	延長等 ※単位止	天端高 (T.P.m) ※0.1m丸め	地域	状況		
鳥取市	鳥取市 (水産庁)	夏泊漁港海岸青谷地区 (鳥取市青谷町青谷)	離岸堤	L=60m	2.0m	-	-	-	-		○護岸・階段式護岸・緩傾斜護岸 施設の損傷・劣化等の変状について、 日常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、変状の発生 位置や劣化の進行段階に応じて長寿 命化を図るなど、適切な維持・修繕に 努め、施設の機能を確保する。
鳥取市	鳥取市 (水産庁)	青谷漁港海岸青谷地区 (鳥取市青谷町青谷)	堤防 (防砂堤)	L=391m	不明	-	-	-	-		○潜堤(人工リーフ)・離岸堤・突堤 波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブ ロックの移動・散乱・沈下等について、日 常的な巡視や5年に1回程度の定期的 な点検・評価を実施し、必要に応じてブ ロックの補充等による適切な維持・修繕 に努め、施設の機能を確保する。
			堤防 (防砂堤)	L=357m	2.8m	-	-	鳥取市の 一部	公共施設 住宅地		○水門・門扉 日常的な巡視、台風期前などにおけ る開閉点検及び5年に1回程度の定期的 な点検を行い、設置の経年変化や劣 化、損傷を調査するとともに、必要に応 じて長寿命化を図るなど、適切な維持・ 修繕に努め、施設の機能を確保する。
			砂浜	-	-	L=500m	-	鳥取市の 一部	公共施設 住宅地	未指 定	○砂浜 日常的な巡視や高波浪後に、汀線や 護岸前面等の状況を点検し、必要に応 じて養浜等の土砂対策により適切な維 持に努める。
鳥取市	鳥取市 (水産庁)	長和瀬漁港海岸長和瀬地区 (鳥取市青谷町長和瀬)	離岸堤	L=142m	2.0m	-	-	-	-		
			離岸堤	L=70m	2.0m	-	-	-	-		