

鳥取工業用水水質検査状況（H31.4月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎月8項目（1～4は毎日、5～8は2週間毎）の水質測定を実施しています。
安心してご使用いただける工業用水の供給に努めています。

項目・単位	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)
1 水温	℃	8.9	7.7	8.2	9.4	10.5	11.4	11.6	11.8	11.7	11.1	10.2	10.2	10.5	11.1	11.1	11.2	12.2	13.1	13.2
2 濁度	mg/l	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
3 水素イオン濃度	(pH)	7.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1
4 アルカリ度	mg/l	17.4	16.3	17.1	17.9	18.6	18.7	17.6	17.8	17.0	17.3	15.9	16.7	18.0	18.4	17.0	17.3	17.8	17.8	18.3
5 硬度	mg/l					22														22
6 蒸発残留物	mg/l					72														63
7 塩素イオン	mg/l					8.1														7.2
8 鉄イオン	mg/l					<0.03														<0.03

項目・単位	日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		基準値	基準値	平均	最大	最小
		(土)	(日)	(月)	(火)	(水)	(木)	(金)	(土)	(日)	(月)	(火)		(工業用水)	(上水)			
1 水温	℃	12.2	13.4	14.8	15.3	15.7	15.7	14.8	13.5	12.5	12.5	12.6		常温		11.9	15.7	7.7
2 濁度	mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2		20度以下	2度以下	0.2	0.3	0.2
3 水素イオン濃度	(pH)	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0		6.5以上8.0以下	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	6.9
4 アルカリ度	mg/l	18.6	18.8	19.5	19.3	19.9	19.0	19.2	20.5	20.9	21.9	20.6		75以下		18.3	21.9	15.9
5 硬度	mg/l													120以下	300以下	22.0	22	22
6 蒸発残留物	mg/l													250以下	500以下	67.5	72	63
7 塩素イオン	mg/l													80以下	200以下	7.7	8.1	7.2
8 鉄イオン	mg/l													0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03

※ ①鉄の<0.03は測定限界値以下 ②鳥取工業用水は上水の基準を目標として水質浄化に努めています。